Drewno i klej rzemieślniczy

Arkusz informacji technicznych

250g / Nr artykułu.102404 / EAN 4016215102404
500g / Nr artykułu.102428 / EAN 4016215102428
1kg / Nr artykułu.102442 / EAN 4016215102442



Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy biały klej do klejenia drewna, papieru, kartonu i tekstyliów. Klej wysycha przezroczysty, spoina pozostaje elastyczna i jest odporna na starzenie.

- do wszystkich rodzajów drewna
- bezrozpuszczalnikowy
- wysycha przezroczysty
- Może być również używany jako klej rzemieślniczy

Obszar zastosowania

Biały klej do drewna, papieru, kartonu i tekstyliów. Bezrozpuszczalnikowy, przezroczysty, schnący, elastyczny i odporny na starzenie do rękodzieła i stolarki wewnętrznej.

Przygotowanie

Do drewna, tekstyliów, skóry, papieru i kartonu. Wszystkie łączone części muszą być czyste, wolne od środka antyadhezyjnego i dokładnie dopasowane.

Przetwarzanie

Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche, stabilne i wolne od kurzu i tłuszczu. Nałożyć cienką warstwę kleju do drewna i kleju rzemieślniczego Baufan na jedną stronę klejonych części (obie strony w przypadku twardego drewna, słojów lub szorstkich powierzchni) i docisnąć je do siebie, gdy są jeszcze wilgotne. Minimalny czas prasowania wynosi 15 minut, w przypadku płyt laminowanych ok. 40 minut. Połączenie klejone jest w pełni obciążalne po 24 godzinach. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć szmatką. Czas schnięcia: ok. 24 godziny na mm grubości warstwy w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

Zużycie

W zależności od podłoża i grubości aplikacji → od 110 g/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej +5 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE dla materiałów instalacyjnych: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.