

1kg / Nr artykułu.102503 / EAN 4016215102503  
4kg / Nr artykułu.102527 / EAN 4016215102527  
7kg / Nr artykułu.102541 / EAN 4016215102541  
14kg / Nr artykułu.102596 / EAN 4016215102596



Gotowy do użycia klej dyspersyjny o konsystencji umożliwiającej nakładanie szpachlą, charakteryzujący się wysoką przyczepnością początkową. Nadaje się do klejenia płyt sufitowych, dekoracyjnych i izolacyjnych, profili ozdobnych oraz podkładów tapetowych wykonanych ze styropianu® i twardej pianki w pomieszczeniach.

- do płyt dekoracyjnych, sufitowych i izolacyjnych, listew ozdobnych oraz podkładów pod tapety wykonanych z polistyrenu i twardej pianki
- wysoka przyczepność początkowa
- trwała przyczepność
- odporny na wilgoć
- do wnętrz

### Obszar zastosowania

Klej dyspersyjny o wysokiej przyczepności początkowej do płyt sufitowych, profili dekoracyjnych, tapet podkładowych oraz wewnętrznych styropianowych paneli dekoracyjnych i izolacyjnych.

### Przygotowanie

Do podłoży takich jak beton, gazobeton, mur, płyty gipsowe i cementowe, masy szpachlowe, tynki cementowe i gipsowe, stare farby emulsyjne. Podłoża niechłonne są nieodpowiednie. Podłoże musi być czyste, suche, równe, nośne i chłonne oraz wolne od środków oddzielających. W celu zwiększenia wytrzymałości należy użyć podkładu gruntującego Baufan Deep Penetrating Primer LF. Podłoża, których nie można skonsolidować lub które nie są wystarczająco przyczepne, należy całkowicie usunąć. W razie wątpliwości należy przeprowadzić aplikację testową.

### Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać/ugnieść tubkę. Klejenie punktowe/krawędziowe: Nałóż materiał na tylną stronę panelu w punktach i, jeśli to konieczne, w paskach wokół krawędzi. Klejenie całościowe: Nałóż klej za pomocą pacy zębatej - najlepiej B1 lub B2 - na całą powierzchnię tylnej strony panelu lub płaskiego podłoża. Umieścić sztywną płytę piankową w warstwie kleju i docisnąć. W przypadku klejenia sufitowego zaleca się nałożenie kleju na tylną stronę panelu. W przypadku materiałów arkuszowych należy użyć wałka, aby równomiernie docisnąć klej na całej powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu kleju, klejone powierzchnie można malować, tapetować lub wyrównywać. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć czystą wodą. Czas schnięcia: ok. 24 godziny na mm grubości warstwy w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

### Zużycie

W zależności od podłoża i grubości aplikacji → 500 - 900 g/m<sup>2</sup>

### Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

### Uwagi

Temperatura stosowania:

od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza w pomieszczeniu i podłoża

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. Należy nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub

### Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki.

**Wskazówka:**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.