



Wysokiej jakości pochodna celulozy z dodatkami wzmacniającymi klej do niezawodnego klejenia prawie wszystkich rodzajów tapet. Może być również stosowany na świeżym, suchym na powietrzu tynku, dzięki czemu jest szczególnie elastyczny w aplikacji. Pasta jest łatwa w mieszaniu i obróbce. Zapewnia czyste, równomierne rezultaty tapetowania w pomieszczeniach.

- Wzmocniona żywicą syntetyczną
- Wysoka przyczepność
- Do wiórów drewnianych i ciężkich tapet
- Gotowy do użycia w 30 minut
- wysycha przezroczysty
- nie zawiera konserwantów

Obszar zastosowania

Do klejenia wszystkich rodzajów tapet, w tym tapet drewnianych, tłoczonych, winylowych, fotograficznych i specjalnych.

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, chłonne, gładkie i wolne od środków antyadhezyjnych. Usunąć starą tapetę za pomocą zdzieraka do tapet baufan lub zdzieraka do wiórów baufan. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówne powierzchnie za pomocą wypełniacza do wnętrz baufan. Podłoża wymagające szlifowania i kredowania zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Primer LF. Podłoża o dużej chłonności zagruntować (w proporcji 1:40) lub wstępnie zagruntować gruntem penetrującym baufan Deep Penetrating Primer.

Przetwarzanie

Proporcje mieszania: Tapety wstępne: Wymieszać 1:40 = 8,0 litrów wody = 60-80 m² Tapety szorstkie/ ciężkie: Wymieszać 1:20 = 4,0 litry wody = 22-26 m² Tapety specjalne/ niezadrukowane tapety tłoczone: Wymieszać 1:15 = 3,0 litry wody = 10-15 m² Zawartość opakowania szybko i gwałtownie wsypać do zimnej wody, energicznie mieszać i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Po około 30 minutach ponownie energicznie wymieszać. Równomiernie wkleić tapetę,łożyć i pozostawić do namoczenia. Po upływie zalecanego czasu namaczania, tapetę nakładać na styk i dociskać równomiernie i bez pęcherzyków powietrza za pomocą pędzla do tapetowania, wałka lub szpachelki. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta tapety. Aby zwiększyć odporność na wilgoć, w przypadku lekko chłonnych podłoży i bardzo ciężkich tapet zalecamy dodanie jednej puszk (750 g) kleju do tapet baufan do jednego opakowania specjalnej pasty, którą należy wymieszać z gotową pastą.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany produkt zachowuje trwałość przez co najmniej 48 miesięcy. Data produkcji: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.