Uniwersalna pasta do tapet

Arkusz informacji technicznych

250g / Nr artykułu.160671 / EAN 4016215160671
500g / Nr artykułu.160657 / EAN 4016215160657
1kg / Nr artykułu.160633 / EAN 4016215160633



Wysokiej jakości klej do tapet wzmocniony żywicą syntetyczną do lekkich i normalnych tapet papierowych, a także ciężkich tapet i tapet z włókniny. Wysokowydajna, mocna formuła kleju zapewnia niezawodną przyczepność i czystą aplikację. Niskopylące granulki są bezzapachowe, szybko gotowe do użycia i nie pozostawiają plam po wyschnięciu - idealne do precyzyjnego i profesjonalnego tapetowania.

- do tapet winylowych i teksturowanych, wytłaczanych i innych ciężkich tapet
- do tapet z włókniny
- Gotowy do użycia w 5 minut
- z polimerowym wzmacniaczem przyczepności

Obszar zastosowania

Klej do tapet papierowych, ciężkich i włókninowych. Mocny klej, ekonomiczny, bezzapachowy i niepylący, zapewniający czyste rezultaty.

Przygotowanie

Aby uzyskać optymalną przyczepność, podłoże musi być suche, stabilne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć stare, słabo przylegające tapety i luźne warstwy farby za pomocą środka do usuwania tapet baufan. Naprawić pęknięcia i dziury. Podłoża o dużej chłonności należy wstępnie zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Penetrating Primer LF.

Przetwarzanie

Klej Baufan Universal Wallpaper Adhesive należy szybko i gwałtownie dodać do zimnej, czystej wody, energicznie mieszając i kontynuować mieszanie przez krótki czas. (W zależności od tapety: 5 litrów dla ciężkich tapet, 7,5 litra dla lekkich tapet) Po 5 minutach ponownie energicznie wymieszać. Równomiernie wkleić tapety i ułożyć je razem. Po wystarczającym czasie nasiąkania nałożyć spoiny czołowe. W przypadku tapet włókninowych wystarczy nałożyć pastę na ścianę za pomocą wałka, a następnie nałożyć tapetę bezpośrednio z rolki. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta tapety. Pozostałości pasty należy zetrzeć czystą, wilgotną szmatką. Po użyciu wyczyścić narzędzia wodą. Proporcje mieszania: Tapety wstępne: Mieszać 1:40 = 10 litrów wody = 50-55 m² Tapety ciężkie i włókninowe: Mieszać 1:20 = 5 litrów wody = 25-30 m² Tapety papierowe: Mieszać 1:30 = 7,5 litra wody = 35-40 m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany produkt zachowuje trwałość przez co najmniej 60 miesięcy.

Uwagi

Kod odpadu 080410 (odpady klejów i uszczelniaczy). Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Pozostałości materiału mogą być utylizowane w postaci proszku lub wysuszone zgodnie z kodem odpadu nr 170904 (zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe) lub jako odpady domowe.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.