



Wysokiej jakości, szybko rozpuszczająca się pasta metylocelulozowa. Idealna do klejenia tapet z włókniny poprzez nakładanie pasty na ścianę lub do tradycyjnego nakładania pasty na tapetę.

- Do gładkich i wytłaczanych tapet z włókniny i włókniny z wiórów drzewnych
- z rolką bezpośrednio na ścianie
- Nie rozpryskuje się ani nie kapie
- z silnie działającą metylocelulozą, żywicą syntetyczną i substancjami zwiększającymi przyczepność
- błyskawiczny - gotowy do użycia w 5 minut
- Wysoka przyczepność początkowa i siła wiązania
- Łatwo korygowalne
- wysycha przezroczysty
- nie zawiera konserwantów

Obszar zastosowania

Włókninowy klej do tapet do techniki klejenia na ścianie i klasycznej aplikacji. Idealny do tapet włókninowych, winylowych, tłoczonych, tekstylnych i z włókna szklanego, wyjątkowo mocny.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, nośne i wolne od czynników oddzielających (tłuszcz, kurz, olej szalunkowy itp.). Usunąć stare, słabo przylegające tapety i pokryć je środkiem do usuwania tapet baufan. Naprawić pęknięcia i dziury za pomocą szpachlówki wewnętrznej baufan lub superkleju wypełniającego decomur. Podłoże silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania zagruntować gruntem głęboko penetrującym baufan LF. W przypadku tapet półprzezroczystych (zwłaszcza na podłożach o różnych kolorach) zalecamy zagruntowanie podkładem baufan Wallpaper Primer White.

Przetwarzanie

Proporcje nakładania: Nakładanie na podłoże (tapeta z włókniny / tapeta z poli-laminowanego włókna szklanego): 1:15 = 3,0 litry wody = 15-20 m² Nakładanie na tapetę (tapeta winylowa / tapeta ciężka; tkanina / tapeta tekstylna): 1:20 = 4 litry wody = 20-25 m² Szybko i szybko dodać baufan Roll-Kleister do zimnej wody, energicznie mieszając i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Ponownie energicznie wymieszać po 5 minutach. Nakładanie na podłoże: Ponieważ tapety z włókniny nie wymagają czasu namaczania, można je szybko i łatwo nakładać techniką klejenia na ścianę. W tym celu należy równomiernie nanieść wymieszaną masę na podłoże za pomocą wałka o krótkim włosiu lub pędzla na szerokość 1-2 pasów tapety. Położyć arkusz tapety bezpośrednio na świeżą warstwę pasty i docisnąć równomiernie, bez pęcherzyków powietrza. Przy nakładaniu na tapetę: Równomiernie posmarować tapetę pastą i ułożyć razem. Po wystarczającym czasie nasiąkania, nałożyć tapetę na styk i docisnąć. Należy przestrzegać instrukcji producenta tapety. Pozostałości kleju na przedniej stronie tapety należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką.

Zużycie

200 - 300 ml/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.