



Uniwersalny wypełniacz

Arkusz informacji technicznych

500g / Nr artykułu.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Nr artykułu.101070 / EAN 4016215101070



Uniwersalna masa szpachlowa do naprawy i wygładzania podłoży mineralnych (takich jak tynk, beton i mur), a także drewna, płyt wiórowych, powierzchni pomalowanych i podobnych podłoży w pomieszczeniach. Ta plastyczna masa szpachlowa jest łatwa w nakładaniu, a po całkowitym wyschnięciu bardzo łatwo się szlifuje.

- Droбноziarnista masa wyrównująca do podłoży mineralnych, drewna i powierzchni malowanych
- bezrozpuszczalnikowy
- łatwy w aplikacji i gładki
- Szybkie suszenie
- łatwy do szlifowania
- malowalny
- do wnętrza

Obszar zastosowania

Szpachlówka do wyrównywania niewielkich nierówności na tynku, betonie, płytach gipsowo-kartonowych, drewnie i powierzchniach pomalowanych.

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i o równomiernej chłonności, a także wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoże silnie chłonne, piaskujące i kreuujące należy zagruntować preparatem baufan Tiefgrund LF.

Przetwarzanie

Przed użyciem wymieszać i nakładać szpachlę, uzyskując grubość warstwy do 3 mm. Jeśli konieczna jest grubsza warstwa, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy można nałożyć kolejną warstwę szpachli. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnia pokryta szpachlówką nadaje się do bardzo łatwego szlifowania i malowania.

Czas schnięcia:

ok. 1-2 godziny na każdy milimetr grubości warstwy w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Barwienie:

Za pomocą uniwersalnych koncentratów barwiących.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi

Temperatura stosowania:

od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza w pomieszczeniu i podłoża

Szpachlówka jest gotowa do użycia i nie wolno jej rozcieńczać wodą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 04 10.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.