# Wypełniacz do naprawy zrębków

Arkusz informacji technicznych

330g / Nr artykułu.020425 / EAN 4016215020425




Czyste i szybkie rozwiązanie dla uszkodzonych tapet drewnianych. Idealny do naprawy pęknięć, otworów po kołkach i podobnych uszkodzonych obszarów. Szpachlówka nie zawiera rozpuszczalników, jest łatwa w aplikacji, łatwa w modelowaniu i szybkoschnąca. Dzięki swojej strukturze doskonale dopasowuje się do szorstkich włókien.

- Biały teksturowany wypełniacz
- Optymalnie dostosowuje się do wielkości ziarna włókna gruboziarnistego
- łatwy do modelowania
- Szybkie suszenie
- malowalny
- bezrozpuszczalnikowy

## Obszar zastosowania

Wypełniacz naprawczy do włókien wiórowych do naprawy otworów po kołkach, pęknięć i uszkodzonych obszarów. Struktura idealnie dopasowuje się do włókien zrębków. Do zastosowań wewnętrznych.

## Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste, solidne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć luźny materiał z podłoża. Podłoża silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Primer LF. Wstępnie wypełnić głębokie otwory i wyłomy szpachlówką wewnętrzną baufan lub szpachlówką powierzchniową baufan. Otwarte szwy tapet z wiórów drewnianych podkleić klejem Baufan Seam Adhesive. Nie nadaje się do szpachlowania drewna, metalu, szkła i plastiku.

## Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze ugnieść tubkę i nałożyć szpachelką bezpośrednio z tubki na uszkodzony obszar, a w razie potrzeby nadać pożądaną strukturę powierzchni szpachelką lub pędzlem. Po wyschnięciu wypełnioną powierzchnię można pomalować. Czas schnięcia: ok. 1 godziny w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

## Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji: patrz etykieta partii.

## Uwagi

Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i schnięcia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.