Massa de reparação de aparas de madeira

Ficha de informação técnica

330g / Item no.020425 / EAN 4016215020425



A solução limpa e rápida para papel de parede de lascas de madeira danificado. Ideal para reparar fissuras, buracos de cavilhas e áreas danificadas semelhantes. A massa de enchimento é isenta de solventes, fácil de aplicar, fácil de modelar e de secagem rápida. Graças à sua estrutura, adapta-se perfeitamente ao grão áspero da fibra.

- Massa de enchimento texturizada branca
- Adapta-se de forma óptima à granulometria das fibras grossas
- fácil de modelar
- Secagem rápida
- pintável
- sem solventes

Domínio de aplicação

Massa de reparação para fibras de madeira para a reparação de buracos de cavilhas, fendas e zonas danificadas. A estrutura adapta-se idealmente ao grão da fibra de madeira. Para uso interior.

Preparação

O substrato deve estar seco, limpo, sólido e isento de poeiras e gorduras. Remover o material solto do substrato. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam deixar marcas. Preencher previamente os orifícios profundos e as aberturas com baufan interior filler ou baufan surface filler. Colar costuras abertas de papel de parede de aparas de madeira com baufan Seam Adhesive. Não adequado para trabalhos de enchimento em madeira, metal, vidro e plástico.

Processamento

Amassar bem o tubo antes de utilizar e aplicar uma espátula diretamente do tubo na área danificada e, se necessário, dar a estrutura de superfície desejada com uma espátula ou pincel. Depois de seca, a superfície preenchida pode ser pintada por cima. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 1 hora em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas isento de gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar circulante e substrato Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.