Primário para decoração e gesso

Ficha de informação técnica

8kg / Item no.013168 / EAN 4016215013168
16kg / Item no.026203008 / EAN 4016215013175



O primário decorativo e de reboco é um primário especial que promove a aderência para revestimentos minerais, de silicato e de resina sintética. O primário decorativo de textura fina e pigmentação branca garante superfícies uniformes, uma boa cobertura e uma óptima aderência. Difusível, sem solventes e adequado para interiores e exteriores - a base perfeita para revestimentos de alta qualidade.

- Primário especial promotor de aderência para revestimentos subsequentes com rebocos minerais, de silicato e de resina sintética
- Revestimento de substratos para técnicas de pintura com esmaltes e tintas de emulsão
- Revestimento texturizante para uso interior
- pigmentação branca - boa cobertura
- Altamente permeável ao vapor de água
- Sem conservantes, solventes e plastificantes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Primário especial para substratos absorventes, melhora a aderência e cria uma estrutura fina para rebocos finos, bem como para tintas para paredes interiores e exteriores.

Preparação

Para substratos tais como betão, rebocos de cimento e de cal-cimento, alvenaria, substratos de gesso, placas de fibrocimento e rebocos absorventes ligados por dispersão, bem como camadas de tinta. O substrato deve estar seco, limpo, sólido e isento de pó e gordura. Remover do suporte os materiais soltos, o papel de parede antigo e as camadas de tinta mal aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ser marcados com giz. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel ou trincha. Se necessário, diluir com um máximo de 5 % de fixador de silicato. Assegurar uma cobertura homogénea para que não sejam visíveis diferenças de cor no substrato. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. As superfícies já pintadas com baufan Dekor- und Putzgrund não devem ser preenchidas com compostos de nivelamento à base de gesso. Recomendamos o baufan Allesspachtel para este efeito. Tempo de secagem: aprox. 8 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 5% de concentrados de coloração universais (caneta LW-Oxyd-Ty). Recomendamos que a cor do primário corresponda à do produto subsequente.

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → a partir de 350 g/m² Determinar a quantidade exacta de consumo aplicando uma demão de teste no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Temperatura de aplicação: +5 °C a +30 °C para o material, o ar circulante e o suporte Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. GISCODE para materiais de revestimento: BSW10 Valor limite de COV da UE para este produto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Teor de COV deste produto máx.: 15 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.