

Renovador de pintura + Velo liso RV 130

Ficha de informação técnica

1 Stück / Item no.009609000 / EAN 4007954096093



Este velo liso é ideal para a renovação de revestimentos de paredes e para colmatar grandes fissuras superficiais. Cria um substrato uniforme e estável para tintas ou revestimentos subsequentes e assegura um aspeto de superfície liso e uniforme. Ideal para superfícies de paredes interiores duradouras e de alta qualidade.

- à base de fibras de celulose
- perfeito para painéis pufatherm
- Preparação ideal do substrato para trabalhos subsequentes de pintura e colocação de papel de parede em interiores
- alta qualidade devido à elevada densidade: aprox. 130 g/m²
- Retardador de chama de acordo com a classe de fogo B1 DIN 4102

Domínio de aplicação

Velo de renovação para pintores e velo liso para a renovação de revestimentos de paredes, colmatação de fissuras e preparação do substrato para trabalhos de papel de parede e pintura.

Preparação

O suporte deve estar seco, limpo e em boas condições. Remover o papel de parede antigo e as tintas não aderentes. Pré-tratar os suportes muito absorventes e com giz com um primário de penetração profunda. Alisar os suportes rugosos com massas de nivelamento.

Processamento

1. Recomenda-se a colagem do adesivo de tecido GF, do tecido de vidro e do adesivo de lã GK ou do adesivo para revestimento de paredes. Revestir a parede com a largura de uma folha e colocar o velo sem tempo de imersão. Pressionar para baixo com uma ferramenta adequada. Para nivelar superfícies irregulares, recomendamos a aplicação de cola de poliestireno ou Akkord-Spachtel AS5 no substrato, utilizando uma talocha dentada C1. De seguida, inserir o velo e pressionar.

Consumo

aprox. 130 g/m²

Armazenamento

Armazenamento a seco

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.