



0,053 x 75 m / Item no.025801000 / EAN 4007954258019

Tiras de papel para tapar juntas feitas de fibras de celulose para utilização em interiores. Ideal para o enchimento de juntas na construção a seco com placas de gesso cartonado e painéis de gesso cartonado. Assegura transições limpas e sem fissuras e juntas estáveis. Fácil de aplicar e um substrato ideal para tintas ou revestimentos posteriores.

- fabricado a partir de fibras longas de celulose
- para interiores

Domínio de aplicação

As tiras de revestimento de juntas de papel OLE são ideais para o preenchimento de juntas na construção de paredes de gesso cartonado ou de gesso cartonado em áreas interiores.

Preparação

Preparar a superfície a ser reforçada de acordo com VOB, Parte C, DIN 18363, DIN 18350 ou folhas de dados BFS. O suporte deve estar seco e sem pó. Se necessário, aplicar um primário.

Processamento

Encher a junta com um composto de nivelamento adequado e inserir as tiras de revestimento de juntas de papel OLE na camada de nivelamento ainda húmida, sem vincos ou bolhas, e pressionar firmemente com uma ferramenta de alisamento adequada. Em seguida, aplicar novamente o material de enchimento para cobrir as tiras de juntas e alisar. Repetir este processo, se necessário.

Consumo

em função do tamanho e da profundidade da junta

Armazenamento

Conservar em local seco, fresco e fechado.

Notas

Efetuar os trabalhos posteriores de acordo com as instruções do respetivo fabricante.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.