Tecido Universal Painter Rolo grande 25 m²

Ficha de informação técnica



1 Rolle / Item no.009602000 / EAN 4007954096024

Velo de pintura universal em fibra de vidro para a renovação rápida e limpa de superfícies de paredes e tectos. Colmata fissuras, nivela irregularidades e cria um substrato estável para tintas ou revestimentos. Fácil de aplicar, resistente à rutura e adequado para utilização no interior e no exterior.

- produz superfícies lisas sem nivelamento posterior
- Processamento ótimo com a massa pré-misturada decofill
- Velo de fibra de vidro

Domínio de aplicação

Solução de restauro para substratos com textura ligeira, como papel de parede de fibra de vidro e gesso plástico - ideal para reparar fissuras em paredes e tectos.

Processamento

Aplicar o composto de nivelamento uniformemente no substrato utilizando uma espátula dentada. Se o substrato for liso, o velo também pode ser colado diretamente ao substrato utilizando pasta ou adesivo de dispersão. Colocar o velo de pintor verticalmente na massa de nivelamento fresca ou na camada de cola fresca, sem vincos ou bolhas, e pressionar com uma talocha de alisamento até 5 cm do bordo. Colocar a segunda folha sobrepondo a primeira folha em cerca de 5 cm. Com a faca de corte, cortar as duas folhas ao mesmo tempo no centro da zona de sobreposição (corte de costura dupla). Retirar as tiras de corte superior e inferior e pressionar a área da costura com a espátula de alisamento. Se o suporte for irregular, a superfície pode ser alisada com uma esponja e um pouco de água. Quando estiver completamente seco, aplicar um primário sem solventes na superfície renovada, como por exemplo o decotric Tiefengrund LF.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.