Primário de penetração LF 712

Ficha de informação técnica

/ Item no.006402208 / EAN 4016215105139
/ Item no.006403208 / EAN 4016215105146



Primário acrílico sem solventes para interiores e exteriores, destinado a reforçar suportes que soltam areia ou que se desintegram, bem como a reduzir a absorção. Elevada profundidade de penetração graças ao acrílico hidrossol ultrafino.

- Acrilato hidrossol
- consolida o substrato e regula a capacidade de absorção
- diluível em água na proporção de 1:1
- sem solventes nem plastificantes
- elevada profundidade de penetração
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Primer para reforçar suportes arenosos e que soltam pó, bem como para reduzir a absorção, tanto em ambientes interiores como exteriores.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais secos (como betão, reboco de gesso, cal e cimento), placas de gesso cartonado, placas de fibra de gesso, placas de fibra de cimento e placas semelhantes para construção em seco. Cubra as superfícies que não vão ser tratadas antes de aplicar o primário, uma vez que os salpicos secos são difíceis de remover posteriormente.

Processamento

Aplique o primário de penetração profimur LF com pincel, escova ou um pulverizador adequado. Para regular a absorção, o primário de penetração LF pode ser diluído em água numa proporção de até 1:1.

Consumo

1 l para cerca de 10 m² com uma única demão.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não aplicar quando a temperatura do produto e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 01 12. Não deixar que o produto entre na rede de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.