# Fixator pentru acoperitoare de podea și materiale nețesute

Fișă cu informații tehnice




3kg / Articolul nr.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Articolul nr.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Articolul nr.102787 / EAN 4016215102787

Fixare gata de utilizare pentru acoperiri de pardoseală din PVC și CV, precum și pentru covoare cu suport din fleece, textile, țesături și spumă. Acoperirile aderă bine, nu fac băşici și pot fi îndepărtate ulterior fără a deteriora podeaua (recomandat în special pentru apartamentele închiriate). Potrivit pentru încăperi cu încălzire prin pardoseală și pentru utilizarea cu rotile pentru scaune în conformitate cu DIN EN 12529.

- pentru covoare cu suport din fleece, textile, țesături și spumă, precum și pentru acoperitoare de podea din PVC și CV
- Ușor de îndepărtat cu apă
- Aderență sigură
- Emisii foarte reduse în conformitate cu CE 1
- fără solvent
- Potrivit pentru sarcini de la rotilele scaunelor în conformitate cu DIN EN 12529
- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală
- pentru interior

## Domeniu de aplicare

Sistem de fixare pentru pardoseli din PVC/CV și mochetă. Fixare sigură, fără bule, care poate fi îndepărtată ulterior. Ideal pentru locuințe închiriate, inclusiv în cazul încălzirii prin pardoseală și al solicitării cauzate de roțile scaunelor.

## Pregătire

Se poate aplica pe șapă de ciment, gresie, pardoseli din PVC, plăci aglomerate V100, parchet impermeabilizat și alte suprafețe similare rezistente la umiditate. Suportul trebuie să fie curat, complet uscat, plan, stabil și lipsit de substanțe de separare (de ex. praf, grăsime și ceară). În cazul suporturilor aspre sau denivelate, recomandăm aplicarea unui strat de masă de nivelare pentru pardoseli. Suprfețele puternic absorbante, cu nisip la suprafață și poroase trebuie tratate în prealabil cu baufan Tiefgrund LF. Parchetul care urmează să fie lipit trebuie să fie aclimatizat, așezat pe o suprafață plană și să nu prezinte tensiuni.

## Procesare

Întindeți pardoseala, tăiați-o la dimensiuni aproximative și rabatați-o pe jumătate. Aplicați adezivul pe substrat cu ajutorul unei role cu peri scurți sau al unei spatule dințate (dinți A2). După respectarea timpului de uscare necesar, așezați pardoseala și apăsați-o uniform. În cazul substraturilor absorbante sau al pardoselilor permeabile la vapori, timpul de aereisire este de aproximativ 15 minute; la montarea pardoselilor impermeabile (de ex. PVC) pe substraturi neabsorbante, trebuie respectat un timp de aereisire de cel puțin 30 de minute. Fixați în același mod și a doua jumătate a pardoselii. Dacă este necesar, fixați marginile și îmbinările cu greutăți.

Îndepărtați resturile de adeziv cu apă curată. Curățați uneltele de lucru cu apă curată imediat după utilizare.

Timpul de uscare depinde de temperatura de aplicare. Umiditatea relativă a aerului peste 90%, în special în combinație cu temperaturi scăzute, poate influența semnificativ timpul de uscare și proprietățile de calitate.

Îndepărtarea ulterioară a pardoselii:
După îndepărtarea ulterioară a pardoselii, resturile de adeziv se pot îndepărta cu apă și cu soluția de îndepărtare a tapetului „baufan”. Lăsați soluția să acționeze aproximativ 15 minute, îndepărtați resturile cu o spatulă din plastic și clătiți bine cu apă.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

## Consum
aprox. 200-250 g/m²

## Depozitare
Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

## Note
Temperatura de aplicare:
între +10 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Trebuie respectate cu strictețe instrucțiunile de montare ale producătorilor de pardoseli. A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării adezivului. Evitați contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Eliminarea deșeurilor:
Aduceți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri 08 04 10.

GISCODE: D1



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.