Convertor de rugină

Fișă cu informații tehnice

250ml / Articolul nr.107301001 / EAN 4007955073109



Acest convertor de rugină pe bază de apă dizolvă chimic rugina și formează un strat protector negru, insolubil în apă, care protejează în mod fiabil împotriva coroziunii noi. Este potrivit pentru utilizare în interior și exterior și creează o bază ideală pentru acoperiri ulterioare. Aplicarea simplă permite tratarea eficientă a ruginii chiar și pe suprafețe metalice puternic corodate.

- Pe bază de apă
- pentru interior și exterior
- Baza perfectă pentru acoperiri ulterioare
- Protejează împotriva coroziunii noi
- Dizolvă rugina chimic

Domeniu de aplicare

Îndepărtează rugina chimic, protejează împotriva coroziunii noi și creează o bază neagră, insolubilă în apă, pentru acoperiri ulterioare.

Pregătire

Poate fi utilizat pe toate suprafețele ușor și puternic ruginite (inclusiv pe mașini). Nu dăunează materialelor plastice, cauciucului, cromului, sticlei și suprafețelor vopsite omogen. Suprafața trebuie să fie lipsită de agenți de dezlipire (ulei, grăsime, silicon, etc.).

Procesare

Aplicați cu o pensulă, o rolă sau un pistol de pulverizare cu pahar de plastic. Convertorul de rugină este activat imediat ce intră în contact cu rugina. Acesta funcționează excelent într-un mediu umed - umiditatea ridicată este ideală. În condiții ambientale foarte uscate, convertorul de rugină trebuie menținut umed după aplicare, de exemplu prin pulverizare cu apă. Timpul de reacție depinde de umiditatea aerului și de temperatura ambientală. Lăsați convertorul de rugină să reacționeze timp de până la 48 de ore după aplicare. Se formează un strat negru, compact. Efectul protector al convertorului de rugină durează ani de zile dacă se aplică o acoperire suplimentară (de exemplu, vopsea). Fără acoperire suplimentară, metalul tratat este protejat împotriva ruginii și coroziunii timp de până la 6 luni. Înainte de acoperirea suplimentară, clătiți bine suprafața cu apă și lăsați să se usuce.

Consum

250 ml sunt suficiente pentru aprox. 2,5 - 3,75 m².

Depozitare

A se păstra bine închis, la adăpost de copii și la rece, dar fără îngheț.

Note

Protejați suprafețele care nu urmează să fie tratate împotriva stropilor. Spălați imediat stropirile accidentale cu apă sau cu o cârpă umedă. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu EWC nr. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.