



750ml / Артикул отсутствует.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Артикул отсутствует.020326 / EAN 4016215020326

5l / Артикул отсутствует.020357 / EAN 4016215020357

10l / Артикул отсутствует.020401 / EAN 4016215020401

Высокопрозрачная белая защитная краска с интегрированной долговременной защитной пленкой, которая надежно защищает от грибков и плесени внутри помещений. Идеально подходит для кухонь, ванных комнат и других влажных помещений. Краска впечатляет своей высокой непрозрачностью, устойчивостью к царапинам и ровной матовой поверхностью. Легко наносится на минеральные основания, обои и древесную стружку и обеспечивает постоянно чистые, гигиеничные и ухоженные поверхности стен.

- с защитой пленки для длительной защиты лакокрасочного покрытия от плесени
- Идеально подходит для кухонь, ванных комнат и влажных помещений
- Высокая непрозрачность
- устойчивый к истиранию
- Класс контрастности 2 с урожайностью 6 м²/л
- Класс устойчивости к мокрому истиранию 2 согласно DIN EN 13300
- для помещений

Область применения

Белая специальная краска с высокой укрывистостью и защитой от плесени. Для внутренних поверхностей стен и потолков, идеально подходит для ванных комнат и кухонь.

Подготовка

Для таких оснований, как бетон, каменная кладка, выравнивающие составы, цементные, гипсовые и известковые штукатурки, гипсокартон и другие гипсоволокнистые материалы, прочно прилипающие эмульсионные краски, а также древесно-стружечные, стеклотканевые и другие обои и обои под покраску. Потолочные панели из полистирола и аналогичные поверхности. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Заделайте трещины, отверстия и неровности подходящей выравнивающей смесью baufan. Поверхности, уже зараженные плесенью, перед нанесением первого слоя необходимо очистить средством baufan Mould Remover.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылительным оборудованием. Для оптимальной защиты пленки необходимо нанести два слоя. В качестве грунтовки краску можно разбавлять водой не более чем на 10 %. После высыхания первого слоя последний слой следует наносить неразбавленным. При покрытии больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Можно колеровать с помощью до 5 % полноцветной и колеровочной краски или до 0,2 % универсального колеровочного концентрата. Сразу после использования очистите инструменты водой. Указания по нанесению безвоздушным распылением: Угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар Время высыхания: около 6 - 8 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающая основа); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 150 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: Не ниже +5 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывать окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте распыленный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования краски. осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2. Данные, относящиеся к безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности доступны на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.