



Не содержащая растворителей силоксановая фасадная пропитка для минеральных оснований. Гидрофобизирует поверхность, надежно защищает от влаги и дождя и в то же время сохраняет воздухопроницаемость фасада. Бесцветная, глубоко эффективная и идеальная для длительной защиты от непогоды.

- Предотвращает впитывание влаги и воды
- Без растворителя
- На водной основе
- бесцветный, прозрачный
- Высокая проницаемость для водяного пара, воздухопроницаемость
- грязеотталкивающий
- Предотвращает замерзание и повреждение конструкций
- окрашиваемый

Область применения

SILIFIRN W пропитывает минеральные основания, придавая им водоотталкивающие свойства, защищает от влаги, мороза и загрязнений - внутри и снаружи помещений.

Подготовка

Основание должно быть прочным и не содержать отделяющих веществ (жир, плесневое масло и т.д.). Перед нанесением пропитки необходимо провести тщательную очистку, например, удалить зеленые отложения (мох, лишайник и т.д.). После очистки поверхности должны быть полностью сухими, прежде чем приступить к следующему этапу работ.

Обработка

Нанесите SILIFIRN W сверху вниз дважды методом "мокрый по мокрому" с помощью кисти или малярной щетки.

Потребление

300 - 400 мл/м² при двукратном нанесении - в зависимости от подложки. Определите точное количество путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Структурные дефекты, такие как трещины в кладке, отсутствие швов и т.д., должны быть закрыты/восстановлены до обработки. Не проводите работы под прямыми солнечными лучами. Поверхности, не подлежащие обработке, должны быть предварительно защищены соответствующими мерами. При нанесении необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки). Как правило, возможно углубление цвета, поэтому создайте пробный участок в незаметном месте. Не наносить при температуре объекта или помещения ниже +5 °C. Инструменты очищать водой сразу после использования. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC № 08 01 12.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.