Флизелин для покраски и ремонта 0,10 м x 10 м

Технический информационный листок

0,1m x 10m / Артикул отсутствует.322110 / EAN 4007954096017



Стекловолокно для надежной заделки волосяных и сетчатых трещин на стенах и потолках, а также для широкого спектра работ по заделке трещин в строительном секторе. Идеально подходит в качестве армирующей ленты при шпаклевании гипсокартона. Обеспечивает долговременную стабильность поверхностей без трещин и создает оптимальную основу для последующих покрытий.

- внутри и снаружи
- Водонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям
- Простота обработки
- 20 рулонов в картонной коробке

Область применения

Стеклохолст для внутренней и наружной заделки трещин на стенах и потолках, а также в качестве армирующей ленты для гипсокартона.

Обработка

Равномерно нанесите выравнивающую смесь на основание с помощью зубчатого шпателя. Если основание гладкое, флизелин можно также приклеить непосредственно к основанию с помощью пасты или дисперсионного клея. Уложите малярный и ремонтный флизелин в материал без складок и пузырей и разгладьте его. После полного высыхания загрунтуйте отремонтированную поверхность грунтовкой без растворителей, например, PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Малярный и ремонтный флизелин можно набивать или приклеивать встык или внахлест с последующей разделкой двойным швом.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.