Клей для обоев - обычный

Технический информационный листок

125g / Артикул отсутствует.530110 / EAN 4002175028014



Для обычных, светлых бумажных обоев. Недорогая обойная паста проверенного качества. Легко смешивается, обеспечивает хорошую начальную адгезию и позволяет чисто и равномерно наносить обойные полотна. Надежная прочность клея обеспечивает надежную фиксацию и профессиональный результат при классическом оформлении стен.

- Готовность к использованию примерно через 30 минут

Область применения

Отлично подходит для наклеивания обычных бумажных обоев.

Подготовка

Для оптимальной адгезии основание должно быть сухим, прочным и не содержать отделяющих веществ (жир, пыль, масло для опалубки и т.д.). Удалите старые, плохо прилипшие обои и отвалившуюся краску с помощью средства для снятия обоев baufan. Заделайте трещины и отверстия с помощью внутренней шпатлевки baufan. Сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой baufan Deep Penetrating Primer LF, грунтовкой baufan Wallpaper Replacement Primer или обычной пастой (смесь 1:65).

Обработка

Высыпьте обычную пасту в холодную воду при энергичном перемешивании и продолжайте мешать в течение короткого времени. Через 30 минут снова энергично перемешайте, и паста готова к использованию. Равномерно нанесите пасту на обои, сложите их и оставьте для пропитывания. После нужного времени пропитки нанесите обои встык, как обычно. Следуйте инструкциям производителя обоев. Остатки пасты немедленно смойте водой. Пропорции нанесения: Предварительная паста: 1:65 = примерно 8 литров воды = 50-60 м² Обычные обои: 1:50 = примерно 5-6 литров воды = 30-35 м² (6-7 рулонов)

Потребление

прибл. 200 мл/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. При надлежащем хранении срок годности составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: не менее + 5 °C для материала и циркулирующего воздуха Код отхода № 080410 (отходы клеев и герметиков). Утилизируйте только пустые контейнеры. Высушенные остатки материала можно утилизировать в соответствии с кодом отходов № 170904 (смешанные отходы строительства и сноса) или как бытовые отходы.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.