Контактный клей

Технический информационный листок

2,5kg / Артикул отсутствует.007302001 / EAN 4007955073024
700g / Артикул отсутствует.007301001 / EAN 4007955073017



Не содержащий растворителей контактный клей для надежного приклеивания пробки в напольных покрытиях, а также пенополистирола®, деревянных плинтусов, ковров и других подобных материалов. Также надежно приклеивает невпитывающие основания и обеспечивает чистое и долговечное нанесение внутри помещений.

- Идеально подходит для укладки ковролина на ступени
- Очень низкая эмиссия в соответствии с EC 1 plus
- непосредственный доступ
- Подходит для роликов стульев согласно DIN EN 12529
- Подходит для напольного отопления
- Styropor® - зарегистрированная торговая марка BASF SE

Область применения

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Подготовка

Подходят минеральные основания, ДСП V100, плиты OSB, дерево, паркет, ламинат, линолеум, металл и подобные основания. Основание должно быть сухим, прочным, чистым и ровным. Удалите воск, жир, грязь, пыль и другие загрязнения. На сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания нанесите грунтовку - например, Tiefengrund LF или Putz- und Haftgrund. Выровняйте шероховатые и неровные поверхности пола с помощью выравнивающей смеси. Приклеиваемые покрытия должны быть кондиционированы, расслаблены и выровнены.

Обработка

Нанесите контактный клей на обе стороны подложки и склеиваемого материала с помощью валика с коротким ворсом или кисти, чтобы получилась закрытая пленка. Дайте контактному клею стечь, пока он не высохнет до прозрачности (примерно 30-90 минут в зависимости от покрытия и основы). Затем уложите покрытие в правильном положении и плотно прижмите, сначала в области шва, а затем по всей поверхности. Очень важно, чтобы напольное покрытие было уложено точно, так как после контакта двух слоев клея его уже невозможно исправить. Большие площади обрабатывайте по частям, так как после прозрачного высыхания клея напольное покрытие можно укладывать не более чем через 2 часа. По склеенным напольным покрытиям можно сразу же ходить, а через сутки они полностью выдерживают нагрузку. Обработка поверхности производится не ранее чем через 24 часа.

Потребление

Приблизительно 250 г/м² для двустороннего нанесения

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Не подходит для приклеивания ПВХ. Необходимо соблюдать рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. Не использовать при температуре объекта и помещения ниже +15 °C или влажности выше n75 %. Остатки клея немедленно удалите водой. Сразу после использования очистите инструменты водой. Высохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или строительным мусором. Неотвержденные остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC № 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.