



Глубоко проникающая грунтовка - без растворителей

Технический информационный листок

1l / Артикул отсутствует.101506 / EAN 4016215101506
5l / Артикул отсутствует.101520 / EAN 4016215101520
10l / Артикул отсутствует.101551 / EAN 4016215101551



Наша специальная грунтовка с высоким проникающим эффектом глубоко проникает в основание, надежно укрепляет отшлифованные и меловые поверхности и обеспечивает равномерную, пониженную впитываемость. Идеальная основа для долговечных покрытий и идеальных конечных результатов - безопасных, эффективных и профессиональных.

- Акрилатная грунтовка Hydrosol без растворителей
- Высокий эффект глубины благодаря ультратонкой дисперсии гидрозоля
- Готовое к использованию средство для укрепления оснований при шлифовке и меловании
- Можно разбавлять водой до 1:1 для регулирования впитывающей способности
- прозрачная сушка
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

baufan Tiefgrund LF - специальная грунтовка с высокой глубиной проникновения для укрепления шлифованных и меловых оснований, а также для уменьшения впитываемости.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований, таких как бетон, штукатурка, кирпич и т.д., а также для гипсокартона. Основание должно быть чистым, сухим, впитывающим и не содержать разделительных веществ. Основания, которые не могут быть консолидированы или не имеют достаточной адгезии, должны быть полностью удалены. В случае сомнений создайте пробную поверхность.

Обработка

Согласуйте грунтовку с последующим продуктом. Для регулирования впитывающей способности baufan Tiefgrund LF может быть разбавлен водой до 1:1. Перед применением хорошо взболтать или перемешать и нанести кистью, краскопультом или подходящим распылителем. Сразу после использования очистите инструменты водой. Предварительно покройте поверхности, не подлежащие обработке, так как высохшие брызги трудно удалить впоследствии. Время высыхания: прибл. 6 - 8 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

1 литр = ок. 10 м² для неразбавленного покрытия Определите точный расход, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 24 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования краски. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.