Многоцелевой наполнитель

Технический информационный листок

500g / Артикул отсутствует.101056 / EAN 4016215101056
1kg / Артикул отсутствует.101070 / EAN 4016215101070



Универсальная шпаклевка для ремонта и выравнивания минеральных оснований (таких как штукатурка, бетон и кирпичная кладка), а также дерева, ДСП, окрашенных поверхностей и аналогичных оснований в помещениях. Эта пластичная шпаклевка легко наносится и после полного высыхания очень легко шлифуется.

- Тонкий выравнивающий состав для минеральных оснований, деревянных и окрашенных поверхностей
- Без растворителя
- Легко наносится и разглаживается
- Быстрое высыхание
- Легко шлифуется
- окрашиваемый
- для помещений

Область применения

Тонкослойная шпаклевка для выравнивания небольших неровностей на штукатурке, бетоне, гипсокартоне, дереве и окрашенных поверхностях.

Подготовка

Основание должно быть чистым, сухим, прочным, равномерно впитывающим, а также свободным от пыли и жира. С основания следует удалить рыхлый материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания следует загрунтовать средством baufan Tiefgrund LF.

Обработка

Перед использованием перемешать и нанести шпателем слоем толщиной до 3 мм. Если требуется более толстый слой, после полного высыхания первого слоя можно нанести еще один слой шпателем. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования. После полного высыхания зашпатлеванная поверхность очень легко шлифуется и поддается окраске.

Время высыхания:
приблизительно 1–2 часа на каждый миллиметр толщины слоя при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность воздуха 65 %, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:
с помощью универсальных тонирующих концентратов.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания

Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Шпатлевка готова к использованию и не подлежит разбавлению водой.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:
На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.