

Клей для стекловолокна и стеновых покрытий

Технический информационный листок

750g / Артикул отсутствует.102664 / EAN 4016215102664

3kg / Артикул отсутствует.102626 / EAN 4016215102626

16kg / Артикул отсутствует.102633 / EAN 4016215102633



Для надежного и прочного приклеивания стекловолокна, нетканых материалов и тяжелых настенных покрытий, таких как виниловые или текстильные обои, внутри помещений. Высокоэффективный специальный клей равномерно наносится и прозрачно высыхает. Идеально подходит для профессионального применения, обеспечивает результат без пузырьков и стабильную основу для последующих малярных или ремонтных работ.

- Очень сильная клеящая способность
- Для стекловолокна, малярного флизелина и тяжелых настенных покрытий
- Очень высокая влагостойкость при окрашивании
- высыхает прозрачным
- Без растворителя

Область применения

Паста для стекловолоконистых тканей, настенных и потолочных покрытий, а также текстильных, пробковых и ПВХ обоев. Также подходит в качестве усилителя адгезии для обоевых клеев внутри помещений

Подготовка

Подходящие основания - бетон, газобетон, гипсокартонные плиты, выравнивающие смеси, цементные и гипсовые штукатурки, жесткие пенопластовые и древесные плиты, старые эмульсионные и шпаклеванные лакокрасочные покрытия. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, равномерно впитывающим и очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипшие слои краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. В случае сомнений проведите пробное нанесение. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan.

Обработка

Перед использованием хорошо перемешайте клей. Отрежьте стекловолоконистую ткань или обои соответствующей длины. Обильно и равномерно нанесите клей на стену валиком из овчины на 1-3 ширины и оставьте на несколько минут. Наконец, приложите обои к стене с помощью валика из твердой резины, не оставляя пузырей. В случае слабо впитывающих оснований, низких температур или высокой влажности необходимо немного увеличить время высыхания. При выполнении всех работ соблюдайте указания производителя обоев. Остатки клея немедленно удалите чистой водой. Инструменты сразу после использования очищайте водой. Поверхности стен и потолков можно окрашивать подходящими эмульсионными красками. Время нанесения составляет около 20 минут. При необходимости покрытие стен можно исправить в течение максимум 15 минут. Время высыхания При нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание) покрытие можно окрашивать примерно через 24 часа; при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

Гладкие поверхности → от 200 г/м² Определите точный расход, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время обработки и сушки. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования клея. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Утилизируйте пустые контейнеры только для вторичной переработки.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.