



Высококачественный лак на основе натурального льняного масла для эффективной защиты и ухода за древесиной внутри и снаружи помещений. Глубоко проникает в древесину, оказывает пропитывающее действие и надежно защищает от влаги и грязи. Подчеркивает естественную структуру древесины, не содержит смол и высыхает до прозрачного покрытия. Идеально подходит для мебели, заборов, балок, столешниц и многих других деревянных поверхностей - для долговременной защиты натуральной древесины.

- Натуральное масло из семян льна
- Без смолы
- Прозрачный
- Также идеально подходит для производства пигментированных грунтовок и в качестве добавки к краскам для художников.

Область применения

Защита древесины для герметизации мебели, балок, заборов и столешниц. Водоотталкивающая, дышащая, атмосферостойкая, подходит для пигментных грунтовок.

Подготовка

Лак baufan Linseed Oil Varnish наносится непосредственно на сухую, чистую и прочную древесину. Влажность древесины не должна превышать 15 %.

Обработка

Грунтование древесины: Разбавьте лак baufan Linseed Oil Varnish 1:1 заменителем скипидара и нанесите на поверхность древесины мягкой кистью или тканью. На очень впитывающую или пористую древесину нанесите второй слой после полного промежуточного высыхания. Излишки масла удалите примерно через 10 минут. Приготовление масляных и художественных красок: смешайте имеющиеся в продаже красящие пигменты с неразбавленным лаком на основе льняного масла до образования густой пасты, которую затем доведите до консистенции кисти, добавив лак на основе льняного масла и немного скипидара. Время высыхания: примерно 24 часа при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

Приблизительно 100 мл/м² - в зависимости от впитывающей способности древесины. Определите точное количество путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. Минимальный срок годности: 36 месяцев с момента открытия.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Накройте поверхности, которые не подлежат окрашиванию. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Инструменты сразу после использования очищать заменителем скипидара. Не допускайте попадания в стоки, водоемы или почву. Использованные ткани могут иметь склонность к самовозгоранию. Поэтому смочите использованную посуду водой и разложите ее на открытом воздухе для просушки. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку. Утилизируйте контейнеры с остатками в соответствии с кодом отходов EWC № 08 01 11.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.