



Высокоэффективный очиститель слива в виде геля для быстрого и автоматического устранения труднопроходимых засоров на кухне, в ванной и туалете. Надежно растворяет жир, масло, мыло и остатки пищи, а также волосы, бережно воздействует на уплотнения и материалы труб, не выделяя тепла. Для всех металлических и пластиковых систем слива и трубопроводов. Вязкая гелеобразная структура равномерно распределяется в трубе, устраняет неприятные запахи и предотвращает повторные засоры при регулярном использовании.

- для кухни, ванной и туалета
- очищает сток
- Автоматический эффект без выработки тепла
- Высокоэффективный

Область применения

Гель для очистки сливов на кухне, в ванной и туалете. Растворяет жир, волосы и остатки мыла, устраняет запахи и защищает трубы, уплотнения и пластик.

Обработка

Удалите стоячую воду из засорившихся сливов. Залейте 200 мл геля для освобождения труб в сливное отверстие и оставьте на 30 минут. Тщательно промойте теплой водой. В очень сложных случаях повторите процедуру с большей дозировкой и увеличьте время воздействия - на ночь. Для профилактического устранения запаха еженедельно заливайте в сливное отверстие 50 мл геля Pipe Free и оставляйте на ночь.

Примечания

Избегайте попадания брызг на чувствительные поверхности, такие как дерево, краска, некоторые виды пластмасс, алюминий, обои, ковровые покрытия и текстиль. Случайные брызги немедленно смыть водой. Срок годности: 5 лет с даты производства (дату производства см. на оттиске).

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.