Специальный лак для плитки 3 в 1

Технический информационный листок

750ml / Артикул отсутствует.025024 / EAN 4016215025024



Этот специальный лак на водной основе идеально подходит для покрытия керамической настенной плитки внутри помещений. Он сочетает в себе грунтовку, верхний слой и герметик в одном нанесении, обеспечивает оптимальную адгезию и шелковисто-матовое, белое покрытие. Не желтеет, не выделяет запаха и легко наносится валиком или кистью.

- Грунтовка, верхний слой и герметик в одном
- белый шелк матовый
- Оптимальная адгезия
- не желтеющий
- Слабый запах

Область применения

Краска на водной основе для керамической плитки внутри помещений - сатиново-матовая, без грунтовки, идеально подходит для ванных комнат и кухонь.

Подготовка

Плитка должна быть сухой, чистой и очищенной от пыли и жира. Тщательно очистите плитку с помощью средства baufan Multi-Clean. Мыло, накипь и остатки силикона должны быть удалены. Заделайте поврежденные швы или отверстия для дюбелей с помощью baufan Tile and Joint Repair и дайте тщательно высохнуть перед дальнейшей обработкой. Замаскируйте соседние поверхности, такие как полы и санитарные предметы.

Обработка

Нанесите лак для плитки два-три раза лаковым валиком с коротким ворсом с промежуточной сушкой. Сразу после нанесения лака удалите клейкую ленту. Лак становится сухим на ощупь примерно через 60 минут, а окрашивать его можно через 4-6 часов - при неблагоприятных условиях окружающей среды (например, низкой температуре или высокой влажности) время высыхания может увеличиться. Для получения цветных покрытий плиточный лак можно колеровать с помощью 10 мл универсального колеровочного концентрата Decomix на 750 мл банки.

Потребление

Приблизительно 100 мл/м². Этого количества достаточно для нанесения примерно 7,5 м² в один слой и примерно 3,75 м² в два слоя.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, недоступном для детей месте.

Примечания

Лакированную поверхность можно чистить обычными мягкими бытовыми чистящими средствами (не используйте абразивные чистящие средства). Не подходит для влажных помещений. Соблюдайте технические характеристики. Не применять при температуре ниже +8 °C. Сразу после использования очищайте инструменты водой. При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Высохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Неотвержденные остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 01 11. Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/i, Wb) = 140 г/л. Содержание ЛОС в данном

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

продукте не более 140 г/л.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.