Impregnácia fasády Silifirn W

Technický informačný list

1l / Položka č.521010 / EAN 4007954149010



Bezrozpúšťadlová siloxánová fasádna impregnácia na minerálne podklady. Hydrofobizuje povrch, spoľahlivo chráni pred vlhkosťou a prívalovým dažďom a zároveň zachováva priedušnosť fasády. Bezfarebná, hĺbkovo účinná a ideálna na dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

- Zabraňuje absorpcii vlhkosti a vody
- bez rozpúšťadiel
- Na vodnej báze
- bezfarebný, priehľadný
- Vysoko priepustné pre vodné pary, priedušné
- odpudzovanie nečistôt
- Zabraňuje poškodeniu mrazom a poškodeniu konštrukcie
- maľovateľné

Oblasť použitia

SILIFIRN W impregnuje minerálne podklady tak, aby boli vodoodpudivé, chráni pred vlhkosťou, poškodením mrazom a znečistením - v interiéri aj exteriéri.

Príprava

Podklad musí byť stabilný a bez separačných látok (mastnoty, oleja z plesní atď.). Pred impregnáciou sa musia dôkladne vykonať čistiace opatrenia, ako napríklad odstránenie zelených nánosov (mach, lišajník atď.). Po vykonaní čistiacich opatrení musia byť povrchy pred vykonaním ďalšieho pracovného kroku úplne suché.

Spracovanie

SILIFIRN W nanášajte dvakrát mokré na mokré pomocou štetca alebo štetky zhora nadol.

Spotreba

300 - 400 ml/m² pri dvojnásobnej aplikácii - v závislosti od podkladu. Presné množstvo určíte skúšobným nanesením na objekt.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Konštrukčné chyby, ako sú praskliny v murive, chýbajúce škáry atď., musia byť pred ošetrením uzavreté/opravené. Práce nevykonávajte na priamom slnečnom svetle. Povrchy, ktoré sa nemajú ošetrovať, sa musia vopred chrániť prijatím vhodných opatrení. Počas aplikácie sa musia používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, rukavice). Prehĺbenie farby je vo všeobecnosti možné, preto vytvorte skúšobnú plochu na nenápadnom mieste. Neaplikujte na objekty alebo pri izbových teplotách nižších ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití očistite vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Kvapalné zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.