

2,5kg / Položka č.007302001 / EAN 4007955073024

700g / Položka č.007301001 / EAN 4007955073017



Kontaktné lepidlo bez rozpúšťadiel na bezpečné lepenie korku v podlahových plochách, ako aj polystyrénu®, drevených soklových lišt, kobercov a podobných materiálov. Spoľahlivo priľne aj na nesavé podklady a umožňuje čistú a odolnú aplikáciu v interiéri.

- Ideálne na kladenie kobercov na schodoch
- Veľmi nízke emisie podľa ES 1 plus
- okamžité prístupné
- Vhodné pre kolieska stoličiek podľa DIN EN 12529
- Vhodné pre podlahové vykurovanie
- Styropor® - registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE

Oblasť použitia

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Príprava

Vhodné sú minerálne podklady, drevotrieskové dosky V100, OSB dosky, drevo, parkety, laminát, linoleum, kov a podobné podklady. Podklad musí byť suchý, pevný, čistý a rovný. Odstráňte vosk, masťotu, špinu, prach a iné nečistoty. Vysoko nasiakavé, brúsne a kriedové podklady ošetríte základným náterom - napr. pomocou Tiefengrund LF alebo Putz- und Haftgrund. Hrubé a nerovné podlahové povrchy vyrovnať pomocou vyrovnávacej hmoty. Krytiny, ktoré sa majú lepiť, musia byť upravené, uvoľnené a vyrovnané.

Spracovanie

Pomocou valčeka s krátkym vlasom alebo štetca naneste kontaktné lepidlo na obe strany podkladu a lepeného materiálu, aby sa vytvoril uzavretý film. Nechajte kontaktné lepidlo odležať, kým transparentne nezaschne (približne 30 - 90 minút v závislosti od krytiny a podkladu). Potom položte krytinu do správnej polohy a pevne pritlačte, najprv v oblasti švu a potom po celej ploche. Je nevyhnutné, aby bola krytina položená presne, pretože po styku dvoch vrstiev lepidla už nie je možné ju opraviť. Na veľkých plochách pracujte po častiach, pretože podlaha sa môže klásť maximálne 2 hodiny po transparentnom zaschnutí lepidla. Po lepených podlahových krytinách sa dá okamžite chodiť a po jednom dni sú plne nosné. Povrchovú úpravu vykonajte najskôr po 24 hodinách.

Spotreba

Približne 250 g/m² na obojstrannú aplikáciu

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky

Nie je vhodný na lepenie PVC. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu podlahovej krytiny. Nepoužívajte pri teplote objektu a miestnosti pod +15 °C alebo pri vlhkosti nad 75 %. Zvyšky lepidla okamžite odstráňte vodou. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo odpadom zo stavby. Nevytvrdnuté zvyšky zlikvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 04 10.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.