



Lepené farby na stropy a steny z prírodných surovín na vysokokvalitné nátery interiérov. Priedušná a paropriepustná, ideálna na minerálne podklady a tapety. Vysoko krycia, prirodzene biela a bez konzervačných látok. Na čisté, zotretiu odolné a trvanlivé povrchy v interiéri.

- Priepustnosť pre vodné pary a priedušnosť
- dobré pokrytie
- tintable
- bez konzervačných látok
- Prášková hlinená farba z prírodných surovín na nátery interiéru odolné voči rozmazaniu

Oblasť použitia

Lak na vnútorné povrchy stien a stropov.

Príprava

Na všetky minerálne podklady (ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne priľnavé nátery emulzných farieb, ako aj drevotriesky a tapety. Podklad musí byť suchý, čistý, stabilný, rovnomerne nasiakavý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a staré tempery, zle priľnavé vrstvy náterov. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrte základným náterom bausfan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou bausfan.

Spracovanie

Obsah balenia nasypťte do 2 litrov čistej studenej vody a za stáleho miešania krátko premiešajte. Po 2 hodinách opäť dobre premiešajte. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame namiešať farbu deň vopred a nechať ju nasiaknúť cez noc. Farbu možno nanášať valčekom, štetcom, štetcom alebo plochým štetcom. Ak sa farba podkladu výrazne líši, odporúčame po úplnom zaschnutí prvej vrstvy naniesť druhú vrstvu. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: Univerzálnymi tónovacími koncentrátmi alebo tuhou farbou a tónovacou farbou.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnó omietky → 2 kg na cca 15 m² Presné množstvo spotreby zistíte nanesením skúšobnej vrstvy na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezmrazujúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 60 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Keďže bausfan Lepená farba na stropy a steny neobsahuje žiadne konzervačné látky, zmiešaný výrobok sa musí spracovať do 2 dní. Na zvýšenie odolnosti proti zotretiu možno do pripravenej farby pridať bausfan Latexové spojivo - množstvo vody sa musí znížiť podľa množstva pridaného spojiva. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať, zakryte. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa farba dostala do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. Údaje dôležité z hľadiska bezpečnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov. Aktuálne karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na info@baufan.de.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.