Jemná výplň

Technický informačný list

400g / Položka č.101063 / EAN 4016215101063



Emulzná vyrovnávacia hmota pripravená na použitie na lakované a neošetrené drevo, minerálne podklady (napr. betón, omietky a murivo), ako aj na emulzné nátery a podobné podklady v interiéri. Ideálny podklad pre následné nátery akrylovými alebo alkydovými živicovými farbami. Po zaschnutí sa dá veľmi ľahko vyhladiť a výborne brúsiť. Nemožno použiť na plasty a kovy.

- Na drevo, lakované povrchy a podobné podklady
- Optimálny podklad pre následné nátery akrylovými farbami alebo farbami na báze syntetických živíc
- bez rozpúšťadiel
- ľahko sa vyhladzuje
- Veľmi dobré brúsne vlastnosti
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Výplň na vyrovnanie drobných nerovností vo vnútorných priestoroch. Po prebrúsení ideálny podklad pripravený na maľovanie.

Príprava

Na podklady, ako je omietka, betón a sadrokartón. Môže sa použiť aj na prírodné drevo, drevotriesku, preglejku, drevovláknité dosky atď. Podklad musí byť suchý, čistý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. V prípade pochybností vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Spracovanie

Pred použitím rúrku dobre prehnetiete! Nanášajte špachtľou alebo stierkou alebo priamo z tuby. Plnivo schne bez praskania až do hrúbky vrstvy 3 mm. Pri hrubších vrstvách naneste niekoľko vrstiev po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Po zaschnutí možno plnič ľahko prebrúsiť. Čas schnutia: cca 1 - 2 hodiny za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

na mm hrúbky vrstvy → cca 1,8 kg/m²

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania náplne nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ich okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.