

500g / Položka č.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Položka č.101070 / EAN 4016215101070



Univerzálna stierka na opravy a vyhladzovanie minerálnych podkladov (ako sú omietka, betón a murivo), ako aj dreva, drevotriekových dosiek, natretých plôch a podobných podkladov v interiéri. Táto poddajná stierka sa ľahko nanáša a po úplnom vyschnutí sa veľmi ľahko brúsi.

- Jemná vyrovnávací hmotu na minerálne podklady, drevo a lakované povrchy
- bez rozpúšťadiel
- ľahko sa nanáša a je hladký
- Rýchle sušenie
- Ľahko sa brúsi
- maľovateľné
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Jemná stierka na vyrovnanie drobných nerovností na omietke, betóne, sadrokartóne, dreve a natretých plochách.

Príprava

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a rovnomerne savý, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte voľný materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady natrite základnou farbou baufan Tiefgrund LF.

Spracovanie

Pred použitím premiešajte a naneste špachtľou do hrúbky vrstvy 3 mm. Ak je potrebná silnejšia vrstva, po úplnom vyschnutí prvej vrstvy je možné naniesť ďalšiu vrstvu špachtľou. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití. Po úplnom vyschnutí sa stierkovaná plocha veľmi ľahko brúsi a natiera.

Doba schnutia:

cca 1–2 hodiny na 1 mm hrúbky vrstvy za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Univerzálnymi tónovacími koncentrátmi.

Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Tmel je pripravený na použitie a nesmie sa riediť vodou.

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Nechajte materiál vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Likvidácia:

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 04 10.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.