



Ideálne na rýchle opravy vyvrtaných dier, malých prasklín a podobných poškodených miest v interiéri a vo vlhkých miestnostiach. Vďaka pripravenosti na použitie priamo z tuby nie je potrebné miešanie. Dá sa nanášať čisto a presne, spoľahlivo schne a vytvára hladký povrch - ideálny na rýchle opravy a optimálnu prípravu pre následné nátery alebo farby.

- Na rýchlu opravu dier po hmoždinkách a malých trhlín vo vnútorných priestoroch
- priamo z rúrky do vrtaného otvoru
- extra biela
- Rýchle sušenie
- Aj pre vlhké miestnosti

Oblasť použitia

Opravte výplň z rúrky pre vyvrtané otvory a praskliny. Na použitie v interiéri a vlhkých miestnostiach, na omietky, betón, murivo, drevotriesku a nátery.

Príprava

Podklad musí byť suchý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrte základným náterom baufan Deep Primer LF.

Spracovanie

Pred použitím tubu dôkladne premiešajte. Tmel naneste priamo z tuby na poškodené miesto a vyhladte ho alebo podľa potreby vytvorte požadovanú štruktúru. Maximálna hrúbka vrstvy je 5 mm. V prípade potreby po zaschnutí naneste druhú vrstvu. Pracovné náradie ihneď po použití umyte vodou.

Úložisko

Tubu udržiavajte pevne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a uložte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 04 10.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.