Lak na ľanový olej

Technický informačný list

750ml / Položka č.110928 / EAN 4016215110928



Impregnačná ochrana pre všetky druhy dreva v interiéri aj exteriéri. Ideálna pre nábytok, ploty, trámy, pracovné dosky a mnoho ďalších drevených povrchov. Ošetrené plochy získajú povrchovú ochranu, ktorá odpudzuje vodu a nečistoty, je odolná voči poveternostným vplyvom a priedušná, pričom zdôrazňuje štruktúru dreva. Vhodný aj na výrobu pigmentovaných základných náterov a ako prísada do umeleckých farieb.

- na báze ľanového oleja
- Bez živice
- Transparentné
- Ideálny aj na výrobu pigmentovaných podkladových farieb a ako prísada do farieb pre umelcov
- vnútri a vonku

Oblasť použitia

Prostriedok na ochranu dreva na báze ľanového oleja určený na povrchovú úpravu nábytku, trámov, plotov a pracovných dosiek. Priedušný, vodoodpudivý a odolný voči poveternostným vplyvom.

Príprava

Lanový olej baufan sa nanáša priamo na suché, čisté a stabilné drevo. Vlhkosť dreva nesmie presiahnuť 15 %.

Spracovanie

Základná úprava dreva:
Lak z ľanového oleja „baufan“ zrieďte v pomere 1:1 náhradou terpentínu a naneste na drevený povrch mäkkým štetcom alebo handričkou. V prípade veľmi savého alebo pórovitého dreva po úplnom predbežnom zaschnutí naneste druhú vrstvu. Prebytočný olej odstráňte po cca 10 minútach.

Príprava olejových a umeleckých farieb:
Bežne dostupné farebné pigmenty zmiešajte s nezriedeným ľanovým olejovým lakom na hustú kašu, ktorú následne pridaním ľanového olejového laku a trochou náhrady terpentínu upravte na konzistenciu vhodnú na nanášanie štetcom.

Doba schnutia:
cca 24 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Spotreba

Približne 100 ml/m² - v závislosti od nasiakavosti dreva. Presné použité množstvo určíte skúšobným nanesením na objekt.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Minimálna trvanlivosť: 36 mesiacov po otvorení.

Poznámky

Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Pracovné náradie ihneď po použití očistite náhradou terpentínu. Nechajte produkt preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Dôležité bezpečnostné upozornenie:
Použité handričky môžu mať sklon k samovznieteniu. Preto použité pomôcky namočte do vody a nechajte ich rozložené vyschnúť na voľnom priestranstve.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Obaly so zvyškami likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.