



Vysoko krycí značkovací koncentrát na presné a dobre viditeľné značenie športovísk a trávnikov. Čisto biely, veľmi úsporný a vhodný pre všetky štandardné značkové zariadenia. Zabezpečuje rovnomerné, dlhotrvajúce čiary s dobrou priľnavosťou k trávniku a vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Ideálny na futbalové ihriská, tréningové a hracie plochy - na profesionálne značenie s efektívnym využitím materiálu.

- Biela, veľmi nepriehľadná značkovacia farba
- na dočasné označovanie športovísk a trávnikov
- Vhodné pre všetky bežné označovacie zariadenia
- bez rozpúšťadiel
- Rýchle sušenie
- odolnosť voči dažďu
- Koncentrát - možno riediť vodou
- Veľmi úsporné

Oblasť použitia

Farba na vyznačenie čiar na športoviská, prírodné trávniky a tvrdé ihriská. Veľmi dobrá priľnavosť na suchej tráve a jasná viditeľnosť aj za dažďa.

Príprava

Pre prírodné trávnaté plochy, športové ihriská a tvrdé kurty (tenisové kurty). Postrekované povrchy musia byť suché.

Spracovanie

Nemiešajte baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT s inými farbami. Pred použitím dobre premiešajte. Starostlivo premiešajte s požadovaným množstvom vody. baufan Športové značenie polí KONZENTRAT sa môže riediť až s 5 dielmi vody. Čím menej vody, tým vyššia svietivosť farby. Najvýhodnejší pomer miešania určte skúšobným značením. Aplikácia sa vykonáva pomocou vhodného značkovacieho zariadenia metódou tlakového postreku. Zriedený výrobok sa musí aplikovať rýchlo, pretože je možná sedimentácia. Značkovací vozík/striekaciu trysku ihneď po použití starostlivo vyčistite čistou vodou (striekajte, kým nie je voda čistá). Pomer miešania: Odporúčané: - Prvé značenie: 1 : 3 - Druhé značenie: 1 : 5 Doba schnutia: cca 2-5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach primerane dlhšia doba schnutia. Tónovanie: V prípade potreby možno tónovať vhodnými disperznými, tuhými a tónovacími farbami (bez rozpúšťadiel) do max. 5 %.

Spotreba

na štvorec neriedený → cca 1,2 - 1,8 litra (empirické hodnoty pre šírku 10 cm) Rozhodujúci pre spotrebu je stav podlahy, pomer miešania a spôsob práce používateľa.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vzniknúť nebezpečné vdychované kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.