



Disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel pripravené na použitie. Ideálne na rýchle a bezpečné lepenie dreva, PVC káblových kanálov, ozdobných líšt, polystyrénových dekoračných a izolačných dosiek, keramických obkladov, PVC soklových líšt a podobných materiálov v interiéri.

- Univerzálne použiteľné
- na drevo, PVC káblové kanály, ozdobné lišty, dekoratívne a izolačné panely z polystyrénu, keramické obklady, PVC soklové lišty atď.
- Vysoká pevnosť
- bez rozpúšťadiel
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Montážne lepidlo na soklové lišty, drevené panely, dekoratívne a izolačné dosky, dekoratívne profily, obklady a mozaiky. Na mnohé interiérové aplikácie.

Príprava

Podklad musí byť dostatočne savý, suchý, stabilný a bez separačných látok (mastnoty, prachu atď.). Podklady na brúsenie a kriedovanie sa musia vopred ošetriť prípravkom baufan Tiefgrund LF. Ak lepený materiál nemôže absorbovať vlhkosť, podklad musí byť savý.

Spracovanie

Pred použitím rúrku dobre prehnetiete. Na montované diely naneste montážne lepidlo baufan v bodoch alebo pásikoch a pevne pritlačte. Ťažké diely musia byť zafixované na mieste, kým lepidlo nezatvrdne. Zvyšky lepidla okamžite odstráňte čistou vodou. Čas schnutia: cca 24 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); za nepriaznivých podmienok bude čas schnutia dlhší.

Spotreba

v závislosti od podkladu a hrúbky nánosu ► cca 300 - 500 g/m² Obsah rúrky vystačí na cca 12-20 bežných metrov.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.