



Vysokokvalitný derivát celulózy s adhezívnymi spevňujúcimi prísadami na spoľahlivé priľnutie takmer všetkých typov tapiet. Môže sa používať aj na čerstvé, na vzduchu vyschnuté omietky, a preto je pri aplikácii obzvlášť flexibilný. Pasta sa ľahko mieša a ľahko sa s ňou pracuje. Pre čisté a rovnomerné výsledky tapetovania v interiéri.

- Vystužené syntetickou živcou
- Vysoká lepiaca sila
- Na drevotriesku a ťažké tapety
- Pripravené na použitie do 30 minút
- schne priehľadný
- bez konzervačných látok

Oblasť použitia

Na lepenie všetkých typov tapiet vrátane drevotrieskových, reliéfnych, vinylových, fotografických a špeciálnych tapiet.

Príprava

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, savý, hladký a zbavený uvoľňovacích látok. Staré tapety odstráňte odstraňovačom tapiet baufan alebo odstraňovačom drevotriesky baufan. Trhliny, diery a nerovnosti opravte interiérovým plničom baufan. Podklady, ktoré sa brúsia a kriedujú, ošetríte základným náterom baufan Deep Primer LF. Vysoko nasiakavé podklady predpripravte (v pomere 1:40) alebo predpripravte penetračným náterom baufan Deep Penetrating Primer.

Spracovanie

Pomer miešania: Prednástrek: Zmiešajte 1:40 = 8,0 l vody = 60-80 m² Hrubé tapety/ťažké tapety: Zmiešajte 1:20 = 4,0 l vody = 22-26 m² Špeciálne tapety/netlačené reliéfne tapety: Zmiešajte 1:15 = 3,0 l vody = 10-15 m² Obsah balenia rýchlo a prudko nasypť do studenej vody za intenzívneho miešania a krátko miešajte. Približne po 30 minútach zmes opäť intenzívne premiešajte. Tapetu rovnomerne vložte, zložte a nechajte vsiaknuť. Po uplynutí odporúčaného času namáčania naneste tapetu na tupo a pomocou tapetovacieho štetca, valčeka alebo špachtle ju rovnomerne a bez bublín pritlačte. Postupujte podľa pokynov výrobcu tapety. Po použití očistite náradie čistou vodou. Na zvýšenie odolnosti proti vlhkosti, pri mierne savých podkladoch a pri veľmi ťažkých tapetách doporučame pridať do jedného balenia špeciálnej pasty jednu plechovku (750 g) lepidla na tapety baufan, ktoré sa zamieša do pripravenej zmesi.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na suchom mieste. Skladovateľnosť je najmenej 48 mesiacov, ak sa správne skladuje a nie je otvorený. Dátum výroby: pozri štítok šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávať mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.