



8kg / Položka č.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Položka č.026203008 / EAN 4016215013175

Dekoračný a omietkový náter je špeciálny náter podporujúci priľnavosť minerálnych, silikátových a syntetických živíc. Dekoratívny základný náter s jemnou štruktúrou a bielym pigmentom zabezpečuje rovnomerné povrchy, dobré krytie a optimálnu priľnavosť. Je difúzny, neobsahuje rozpúšťadlá a je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri - ideálny základ pre vysokokvalitné vrchné nátery.

- Špeciálny náter podporujúci priľnavosť na následné nátery minerálnymi, silikátovými a syntetickými živcami
- Povrchová úprava podkladu pre maliarske techniky s glazúrami a emulznými farbami
- Textúrovací náter na použitie v interiéri
- biely pigment - dobré krytie
- Vysoko priepustný pre vodnú paru
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Špeciálny základný náter na savé podklady, zlepšuje priľnavosť a vytvára jemnú štruktúru pre jemné omietky, ako aj vnútorné a vonkajšie farby na steny.

Príprava

Na podklady, ako sú betón, cementové a vápennocementové omietky, murivo, sadrové podklady, vláknocementové dosky a nasiakavé disperzné omietky, ako aj nátery. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom alebo štetcom. V prípade potreby zriedte max. 5 % silikátovým fixačným prostriedkom. Dbajte na rovnomerné pokrytie, aby neboli viditeľné farebné rozdiely podkladu. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Plochy už natreté baufan Dekor- und Putzgrund sa nesmú vyplňovať vyrovnávacími hmotami na báze sadry. Na tento účel odporúčame baufan Allesspachtel. Doba schnutia: cca 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne nasiakavý podklad); pri nepriaznivých podmienkach dlhšia doba schnutia. Tónovanie: S max. 5 % univerzálnym tónovacím koncentrátom (LW-Oxyd-Ty pero). Odporúčame zlaďiť farbu základného náteru s následným výrobkom.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnno omietky → od 350 g/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostali do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. GISCODE pre náterové materiály: BSW10 Limitná hodnota VOC pre tento výrobok v EÚ: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 15 g/l

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.