Celotonske in tonirane barve FixColor

Tehnični informativni list



250 ml / Št.091001002 / EAN 4002175910012 (Gorčično modra)
250 ml / Št.092401002 / EAN 4002175924019 (Spomladanska zelena)
250 ml / Št.091301002 / EAN 4002175913013 (Laubgrün)
250 ml / Št.092101002 / EAN 4002175921018 (Meta)
250 ml / Št.090101002 / EAN 4002175901010 (Oker)
250 ml / Št.090801002 / EAN 4002175908019 (Orange)
250 ml / Št.092901002 / EAN 4002175929014 (Bencin)
250 ml / Št.090601002 / EAN 4002175906015 (Čokoladno rjava)
250 ml / Št.090401002 / EAN 4002175904011 (Črna)
250 ml / Št.090901002 / EAN 4002175908019 (Rdeči signal)
250 ml / Št.090701002 / EAN 4002175907012 (Sončno rumena)
250 ml / Št.092301002 / EAN 4002175923012 (Terakota)
250 ml / Št.093701002 / EAN 4002175937019 (Topazno rjava)
250 ml / Št.091801002 / EAN 4002175918018 (Ultramarinsko modra)
250 ml / Št.090301002 / EAN 4002175903014 (Umbra)
250 ml / Št.091501002 / EAN 4002175915017 (Rdeče vino)
250 ml / Št.091401002 / EAN 4002175914027 (Bela)
250 ml / Št.090201002 / EAN 4002175902017 (Opečnato rdeča)
250 ml / Št.090501002 / EAN 4002175905018 (Cigaretno rjava)
250 ml / Št.094601002 / EAN 4002175946011 (Vijolična)
250 ml / Št.036801002 / EAN 4002175368011 (Sončni zahod)
250 ml / Št.036201002 / EAN 4002175362019 (Melonsko rumena)
250 ml / Št.034801002 / EAN 4002175348013 (Rdeče-rjava)
250 ml / Št.034401002 / EAN 4002175344015 (Vijolična)
750 ml / Št.091002002 / EAN 4002175910029 (Gorčično modra)
750 ml / Št.092402002 / EAN 4002175924026 (Spomladanska zelena)
750 ml / Št.091302002 / EAN 4002175913020 (Zeleni list)
750 ml / Št.092102002 / EAN 4002175921025 (Meta)
750 ml / Št.090102002 / EAN 4002175901027 (Oker)
750 ml / Št.090802002 / EAN 4002175908026 (Oranžna)
750 ml / Št.092902002 / EAN 4002175929021 (Bencin)
750 ml / Št.090602002 / EAN 4002175906022 (Čokoladno rjava)
750 ml / Št.090402002 / EAN 4002175904028 (Črna)
750 ml / Št.090902002 / EAN 4002175909023 (Rdeči signal)
750 ml / Št.090702002 / EAN 4002175907029 (Sončno rumena)
750 ml / Št.092302002 / EAN 4002175923029 (Terakota)
750 ml / Št.093702002 / EAN 4002175937026 (Topazno rjava)
750 ml / Št.091802002 / EAN 4002175918025 (Ultramarinsko modra)
750 ml / Št.090302002 / EAN 4002175903021 (Umbra)
750 ml / Št.091402002 / EAN 4002175914027 (Bela)
750 ml / Št.090502002 / EAN 4002175905025 (Cigaretno rjava)
750 ml / Št.094602002 / EAN 4002175946028 (Vijolična)
750 ml / Št.036802002 / EAN 4002175368028 (Sončni zahod)
750 ml / Št.036202002 / EAN 4002175362026 (Melonsko rumena)
750 ml / Št.034802002 / EAN 4002175348020 (Rdeče-rjava)
750 ml / Št.034402002 / EAN 4002175344022 (Vijolična)

Enobarvne in tonirane barve za kreativno oblikovanje fasad in notranjosti. Idealno za toniranje komercialno dostopnih emulzijskih barv, barv na vodni osnovi, veziv, lateksa, stenskih in stropnih barv. Primerne so tudi za omete in skulpture iz sintetičnih smol. Zagotavlja individualne barvne poudarke in vsestranske možnosti uporabe v notranjih in zunanjih prostorih.

- brez topil
- Nizke emisije

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

- za notranjost in zunanjost
- Vremensko odporen
- Razred odpornosti na mokro abrazijo 2 v skladu z DIN EN 13300
- odpornost na obrabo
- za razprševanje brez zraka

Področje uporabe
FIXcolor enobarvne barve in tonirane barve za fasade in bivalne prostore - za toniranje emulzijskih, lateksnih, stenskih in stropnih barv.

Priprava
Podlaga mora biti trdna, suha, vpojna in brez ločevalnih sredstev (prah, maščoba itd.). Odstranite slabo oprijemljivo barvo in tapete. Zapolnite razpoke, luknje in neravnine. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z dekotričnim globokim temeljnim premazom LF.

Obdelava
Nanesite s čopičem, valjčkom ali primerno brizgalno opremo. Za osnovni sloj lahko barvo razredčite z največ 10 % vode. Ko se osnovni sloj posuši, nanesite zgornji sloj nerazredčen ali z dodatkom največ 5 % vode. Pri temperaturi + 20 °C in 65 % relativni vlažnosti se barva suši približno 12 ur. Pri nižjih temperaturah in/ali višji vlažnosti je čas sušenja ustrezno daljši. Barvni odtenki, označeni z *, se lahko uporabljajo samo za zunanje premaze v polnem tonu. Med njimi so naslednji barvni odtenki: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 in 946. Uporaba kot tonirna barva: Za toniranje emulzijskih in lateksnih barv, ometov iz sintetičnih smol in podobnih materialov na vodni osnovi. Barve, označene s S, so primerne za toniranje silikatnih barv (z največ 10 % dodatkom). To so naslednji barvni odtenki: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 in 945. Veljajo navodila za obdelavo obarvanega izdelka.

Poraba
Približno 150-200 ml/m² za en sloj - odvisno od stanja podlage. Natančno količino določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje
Tesno zaprte shranjujte v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe
Pred uporabo zmešajte različne številke serij. Glede na uporabljeno disperzijo in podlago se lahko pojavijo barvna odstopanja. Ne nanašajte pod temperaturo objekta in temperaturo okolice + 5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Hranite zunaj dosega otrok. V primeru stika z očmi jih takoj sperite z vodo. Pri škropljenju ne vdihavajte razpršilne meglice. prazne posode oddajte le za recikliranje. mejna vrednost hlapnih organskih spojin EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Vsebnost hlapnih organskih spojin v tem izdelku največ: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.