

## Odstranjevalec plesni z aktivnim klorom

Tehnični informativni list

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469

500ml / Št.101797 / EAN 4016215101797

1l / Št.101766 / EAN 4016215101766



Zmogljiv odstranjevalec plesni za hitro in zanesljivo odstranjevanje plesni, alg, madežev plesni in bakterij. Učinkovita formula z aktivnim klorom zagotavlja takojšnje globinsko delovanje in higiensko čistočo na mineralnih površinah v zaprtih prostorih. Idealen za kopalnice, kuhinje, kleti in druge vlažne prostore. Deluje hitro, je enostaven za uporabo in pomaga vzdrževati čisto in urejeno bivalno okolje.

- z aktivnim klorom
- Uničuje plesni, alge, madeže plesni in bakterije
- Takojšen učinek
- Beljenje in razkuževanje
- Idealno za silikonske in ploščične fuge
- Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

### Področje uporabe

Za odstranjevanje plesni, alg, madežev plesni in bakterij z različnih podlag.

### Priprava

Uporablja se lahko na vseh mineralnih podlagah, kot so omet, beton, keramične ploščice, opeka in emulzijske barve.

### Obdelava

Z razdalje približno 15 do 20 cm popršite površino, ki je okužena s plesnijo, z odstranjevalcem plesni. Po približno 30 minutah stika obrišite obdelano površino z vlažno krpo. V primeru zelo močne okužbe postopek ponovite. Za dolgoročno zaščito očiščenih površin pred ponovno okužbo s plesnijo lahko po treh dneh uporabite nadaljnjo obdelavo z baufan zaščitno impregnacijo ali baufan zaščitno barvo. Med uporabo se pojavi rahel vonj po kloru, ki lahko traja do 3 dni in ga lahko zmanjšate z zadostnim prezračevanjem ali zračenjem obdelanega prostora. Občutljive in barvne površine, kot so tapete, preproge, tekstil, oblačila, les in kovine, se lahko na površini razbarvajo. Do razbarvanja lahko pride tudi na poškodovanih ploščicah. Površine, ki se ne bodo obdelovale, zaščitite pred razpršilno meglo in brizganjem. Naključne brizge je treba takoj odstraniti z vodo.

### Poraba

približno 50-100 ml/m<sup>2</sup>

### Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

### Opombe

Temperatura obdelave: najmanj + 5 °C za material in krožeči zrak. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte aerosola. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenih prostorih. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. Če pride v oči: nekaj minut izpirajte z vodo. Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. Če se draženje oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč. Če na koži: umijte z veliko mila in vode. Izogibajte se sproščanju v okolje. Previdnost! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki, ker se lahko sproščajo nevarni plini (klor). Vsebuje: Ne dovolite, da pride v kanalizacijo, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.