

500g / Št.002501000 / EAN 4007955025016

1kg / Št.002502000 / EAN 4007955025023



Ta lepilna masa za tapete je idealna za tapete iz lesnih iveri, vinilne, tekstilne in reliefne tapete ter za vse težke vrste tapet. Ponuja visok začetni oprijem in zanesljivo lepilno moč, zlasti na grobih ometanih površinah. Stabilna formula omogoča čist nanos in zagotavlja trajno zanesljiv oprijem tudi pri zahtevnih tapetniških delih.

- Ojačan s sintetično smolo
- Visoka moč polnjenja
- pripravljen za uporabo v približno 30 minutah

Področje uporabe

Posebna pasta za lepljenje tapet iz lesnih plošč, teksturiranih, vinilnih in reliefnih tapet na omet, beton, emulzijske premaze, mavčne plošče itd.

Priprava

Podlaga mora biti suha, gladka, čista, trdna in brez ločevalnih sredstev (npr. prahu ali maščobe). Odstranite vse ostanke tapet, slabo oprijemljive barve in premaza. S polnilom popravite luknje in neravnine. Podlage, ki se brusijo in kredirajo, predhodno obdelajte s temeljnim premazom za globinsko penetracijo. Zelo vpojne podlage predhodno premažite s temeljnim premazom ali temeljnim premazom za globinsko penetracijo. Grobe omete predhodno premažite s temeljnim premazom.

Obdelava

Celotno vsebino zavočka vlijte v hladno vodo (glejte tabelo), močno mešajte in še kratek čas mešajte. Mešanico pustite stati približno 30 minut in ponovno močno premešajte. Prilepite razrezane dolžine tapet, jih položite skupaj in jih po zadostnem času namakanja zlepite. Za rahlo vpojne podlage in za povečanje odpornosti proti vlagi v pripravljeno posebno pasto vmešajte 750 g pločevinko lepila za tapete (2 pločevinki po 750 g za 1 kg pakiranje ekstra posebne paste). Upoštevati je treba navodila proizvajalca tapet za obdelavo. Ne obdelujte pod temperaturo zraka in podlage +5 °C. Po uporabi orodje očistite z vodo. Razmerje mešanja 500 g pakiranja: Predpriprava: Mešajte 1:20 = 10 litrov vode = približno 70 m² Lahke tapete: Mešajte 1:16 = 8 litrov vode = 40-45 m² Grobe tapete: Mešajte 1:14 = 7 litrov vode = 35-40 m² Teksturirane, vinilne in reliefne tapete, težke tapete: Mešajte 1:12 = 6 litrov vode = 30-35 m² Razmerje mešanja 1 kg pakiranja: Predpriprava: Mešajte 1:20 = 20 litrov vode = približno 70 m² Grobe tapete: Mešajte 1:20 = 20 litrov vode = približno 70 m² Grobe tapete: Mešajte 1:14 = 7 litrov vode = 35-40 m² Teksturirane, vinilne in reliefne tapete, težke tapete: Mešajte 1:12 = 6 litrov vode = 30-35 m² 140 m² svetle tapete: 1:16 = 16 litrov vode = 80-85 m² lesene tapete: 1:14 = 14 litrov vode = 70-75 m² teksturirane, vinilne in reliefne tapete, težke tapete: 1:12 = 12 litrov vode = 60-65 m²

Shranjevanje

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru!

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.