Popravilo lesa

Tehnični informativni list

400g / Št.101025 / EAN 4016215101025



Pripravljena za uporabo je svetlo rjava izravnalna masa na osnovi disperzije z visoko polnilno sposobnostjo. Je čista in enostavna za uporabo, se strdi brez razpok in ostane rahlo prožna, da nadomesti naravno gibanje lesa. Idealna je za popravila lesa v notranjih prostorih in - z ustreznim premazom - tudi na prostem.

- Svetlo rjavo polnilo za popravilo razpok, lukenj in nepravilnosti
- Velika zmogljivost polnjenja
- se strdi brez razpok.
- barvanje
- Uporablja se lahko v zaprtih prostorih in tudi na prostem z vremensko odpornim vrhnjim premazom

Področje uporabe

Polnilo za les za zapolnjevanje in glajenje razpok, lukenj in robov. Po strjevanju je prožno, za notranjost in zunanjost z vremensko odpornim premazom. Profesionalna kakovost.

Priprava

Za lesene površine. Podlaga mora biti čista, trdna in brez ločevalnih sredstev. Vremensko obremenjen les je treba odstraniti do trdne plasti.

Obdelava

Pred uporabo cev dobro pregnetite. Polnilo vtisnite neposredno v popravljeno mesto in ga zgladite z lopatico. Ta izdelek lahko nanesete v enem sloju do debeline 5 mm. Pri globljih luknjah lahko po popolnem sušenju prvega nanesete še en sloj. Ko se polnilo popolnoma strdi, ga lahko barvate z vsemi barvami in laki na vodni osnovi. Pri uporabi na prostem je treba po popolnem sušenju nanesti vremensko odporen vrhnji premaz. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 12 ur (odvisno od debeline plasti) v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah se suši dlje. Toniranje: z univerzalnimi tonirnimi koncentrati.

Poraba

Na mm debeline nanosa → približno 1,8 kg/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barvilo vstopilo v odtoke, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.