Apnena barva 721

Tehnični informativni list

/ Št.068503208 / EAN 4016215105276



Notranja barva, odporna proti pranju, na osnovi belega apnenega hidrata, za dnevne in spalne prostore, kuhinjo, kopalnico in gospodarske prostore. Uravnava vlago in izenačuje notranje klimo.

- idealno za vse bivalne in delovne prostore
- Visoka prepustnost za vodno paro
- brez konzervansov, topil in mehčalcev
- zelo diha
- za zaprte prostore
- Odpornost proti vlažnemu drgnjenju, razred R 3
- Kontrastno razmerje razreda H_{10}-2 pri porabi 6 m²/l

Področje uporabe

Bela apnena barva, pripravljena za uporabo, za celoten dnevni in spalni prostor, kuhinjo, kopalnico in gospodinjske prostore.

Priprava

Primerno za mineralne podlage (kot so apneni in cementni ometi ter podobno) ter za pobarvane površine. Podlaga mora biti trdna, suha, nosilna, odporna proti alkalijam ter brez prahu in maščobe. Močno vpojne, peščene in kredaste podlage ter brušene površine je treba najprej premazati s silikatnim fiksativom.

Obdelava

Barvo na osnovi apna »profimur« pred uporabo dobro premešajte in nanesite s čopičem, krtačo, valjčkom ali primernim razpršilnikom. Pri enojnem nanosu jo uporabite nerazredčeno. Pri dvojnem nanosu lahko prednanos razredčite z največ 5 % vode. Čas sušenja najmanj 8 ur (odvisno od okoljskih pogojev).

Priporočilo za brizganje z airless napravo:
Pred nanosom z brizgalno napravo razredčite z do 10 % vode in presejte brez tlaka (širina sitka 0,5 mm).
Šoba: 519 – 527; tlak brizganja: 120 – 170 bar

Poraba

približno 150 ml/m² na sloj – odvisno od podlage in načina nanašanja. Natančno porabo je treba ugotoviti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Površine, ki jih ne smete premazati (kot so steklo, les in podobno), zaščitite pred brizganjem in razpršeno meglico. Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.
V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC 08 01 12. Ne dopustite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.