



Lepljena barva za strop in stene iz naravnih surovin za visokokakovostne notranje premaze. Diha in prepušča vodno paro, idealna za mineralne podlage in tapete. Visoko prekrivna, naravno bela in brez konzervansov. Za čiste, na brisanje odporne in trajne notranje površine.

- Prepustnost za vodno paro in dihanje
- dobra pokritost
- obarvanost
- brez konzervansov
- Barva iz naravne gline v prahu za notranje premaze, odporne na razmazovanje

### Področje uporabe

Distemper za notranje stenske in stropne površine.

### Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčnokartonske plošče in druge suhomontažne plošče, trdno oprijemljive emulzijske barve ter lesne obloge in tapete. Podlaga mora biti suha, čista, stabilna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite zrahljan material, stare tapete in star distemper, slabo oprijemljive sloje barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso.

### Obdelava

Vsebinsko embalaže med močnim mešanjem poškropite v 2 litra čiste, hladne vode in še kratek čas mešajte. Po 2 urah ponovno dobro premešajte. Za optimalne rezultate priporočamo, da barvo zmešate dan prej in jo pustite namakati čez noč. Barvo lahko nanašate z valjčkom, čopičem, krtačo ali ravnim čopičem. Če se barva podlage zelo razlikuje, je priporočljivo, da po popolnem sušenju prvega sloja nanesete še drugi sloj. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65-odstotna relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se suši dlje. Toniranje: z univerzalnimi koncentraty za toniranje ali trdno barvo in barvo za toniranje.

### Poraba

Gladke površine/drobnozrnat omet → 2 kg za približno 15 m<sup>2</sup> Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete testni premaz.

### Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 60 mesecev od datuma proizvodnje (glej etiketo serije).

### Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ker baufan lepljena barva za strop in stene ne vsebuje konzervansov, je treba mešani izdelek obdelati v 2 dneh. Za povečanje odpornosti proti brisanju lahko pripravljeni barvi dodate baufan Lateksno vezivo - količino vode je treba zmanjšati glede na količino dodanega veziva. Površine, ki jih ne boste barvali, prekrijte. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barva prišla v kanalizacijo, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Za podatke, pomembne za varnost, glejte varnostni list. Aktualni varnostni listi so na voljo na naši spletni strani [www.baufan.de](http://www.baufan.de) ali na [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.