Cephe ve Nemli Alan Dolgusu

Teknik bilgi sayfası

400g / Ürün no.020333 / EAN 4016215020333



İç ve dış duvar ve tavan yüzeyleri için kullanıma hazır, beyaz emülsiyon tesviye bileşeni. Nemli odalar (mutfaklar, banyolar, garajlar gibi) ve cephelerdeki küçük tesviye işleri için idealdir. Küçük çatlakları ve delikleri onarmak ve pürüzlü yüzeyleri düzeltmek için mükemmeldir.

- Yüksek mukavemetli elyaf dolgu
- Nemli odalar (mutfaklar, banyolar ve garajlar gibi) ve cephedeki küçük dolgu işleri için idealdir
- pürüzsüzleştirmesi kolay
- çatlamadan sertleşir
- Hava koşullarına dayanıklı

Uygulama alanı

Cepheler, banyolar ve mutfaklar için duvarları ve tavanları düzleştirmek için nemli oda dolgusu. Sıva, beton ve alçı levhaya yapışır, mineral yüzeyler için idealdir.

Hazırlık

Alt yüzey kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, kalıp yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Kötü yapışmış boya katlarını ve gevşek sıvayı temizleyin. Dış alanlardaki derin delikleri baufan dış cephe dolgusu ile önceden doldurun. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyler baufan Deep Primer LF ile astarlanmalıdır.

İşleme

Kullanmadan önce tüpü iyice yoğurun. baufan Cephe ve Nemli Oda Dolgusunu düzleştirici bir mala ile maksimum 5 mm katman kalınlığına kadar uygulayın. Düzgün olmayan alanlar nemli bir bezle düzeltilebilir veya keçeleştirilebilir. Tesviye edilmiş yüzey tamamen kuruyana kadar sonraki boya veya yapıştırma katlarını uygulamayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: uygulama kalınlığına, alt tabakaya ve sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 4 - 7 saat

Tüketim

mm uygulama kalınlığı başına --> yaklaşık 1,7 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme ve sirkülasyon havası için en az + 5 °C Kuruma süresi işleme sıcaklığına bağlıdır. 90'ın üzerindeki bağıl nem, özellikle düşük sıcaklıklarla birlikte, kuruma süresini ve kalite özelliklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Ürün kodu M-DF02 Atık kodu no. 080410 (atık yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri). Sadece boş kapları geri dönüşüm için atın. Kurutulmuş malzeme artıkları 170904 numaralı atık koduna (karışık inşaat ve yıkım atıkları) göre veya evsel atık olarak bertaraf edilebilir.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.