Ahşap ve el işi tutkalı

Teknik bilgi sayfası

250g / Ürün no.102404 / EAN 4016215102404
500g / Ürün no.102428 / EAN 4016215102428
1kg / Ürün no.102442 / EAN 4016215102442



Ahşap, kağıt, karton ve tekstil ürünlerinin yapıştırılması için kullanıma hazır, solventsiz beyaz tutkal. Tutkal şeffaf kurur, derz elastik kalır ve eskimeye karşı dayanıklıdır.

- tüm ahşap türleri için
- solvent içermez
- şeffaf kurur
- El işi tutkalı olarak da kullanılabilir

Uygulama alanı

Ahşap, kağıt, karton ve tekstil için beyaz tutkal. İç mekan el sanatları ve ahşap işleri için solvent içermeyen, şeffaf kuruyan, elastik ve yaşlanmaya karşı dayanıklı.

Hazırlık

Ahşap, tekstil, deri, kağıt ve karton için. Birleştirilecek tüm parçalar temiz olmalı, ayırıcı madde içermemeli ve tam olarak oturmalıdır.

İşleme

Yapıştırılacak yüzeyler kuru, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yapıştırılacak parçaların bir tarafına (sert ahşap, uç damarlı veya pürüzlü yüzeyler için her iki tarafına) ince bir tabaka baufan ahşap ve el sanatları tutkalı sürün ve hala nemliyken birbirine bastırın. Minimum presleme süresi 15 dakika, laminat levhalar için yaklaşık 40 dakikadır. Yapıştırılmış derz 24 saat sonra tamamen yüklenebilir hale gelir. Fazla yapıştırıcıyı hemen bir bezle temizleyin. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici alt tabaka) mm tabaka kalınlığı başına yaklaşık 24 saat; elverişsiz koşullarda daha uzun kuruma süresi.

Tüketim

Alt tabakaya ve uygulama kalınlığına bağlı olarak → 110 g/m²'den itibaren

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için en az +5 °C Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurutulmuş malzeme artıkları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Kürlenmemiş kalıntıları EWC 08 04 10 numaralı atık koduna göre bertaraf edin GISBAU-GISCODE montaj malzemeleri için: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.