Duvar Kağıdı Koruyucu

Teknik bilgi sayfası

1l / Ürün no.102183 / EAN 4016215102183



Duvar kağıtları, beyaz ve renkli emülsiyon boyalar, dekoratif duvar sır ve dolgu teknikleri, tuğlalar, doğal ve yapay taş duvarlar, posterler, kolajlar, haritalar ve benzeri iç yüzeyler için renksiz, sararmayan akrilat esaslı koruyucu kaplama.

- Yoğun kullanılan iç yüzeyler için renksiz koruyucu kaplama
- Kir ve su tutmaz
- Duvar kağıtları, beyaz ve renkli emülsiyon boyalar, dekoratif duvar sırları ve dolgu teknikleri ve benzeri yüzeyler için
- akrilat bazli
- solvent içermez
- yıkama ve aşınmaya karşı dayanıklı

Uygulama alanı

Duvar kağıdı, emülsiyon boyalar ve taş için renksiz, akrilat bazlı koruyucu kaplama. Sararmaz, yıkanabilir ve mutfaklar, koridorlar ve çocuk odaları için idealdir.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, temiz, sağlam, eşit derecede emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

İşleme

baufan duvar kağıdı koruması kullanıma hazırdır ve bir fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. Kaplamanın parlaklık seviyesi alt tabakanın yüzey yapısına bağlıdır. Düzgün, parlak bir kaplama elde etmek için, pürüzlü yüzeylerde iki kat gereklidir. Yarı parlak yüzeyler için baufan Wallpaper Protection 1:1 oranında su ile seyreltilebilir. baufan Wallpaper Protection, alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak 1:4 oranına kadar su ile seyreltilebilir. Kurumuş duvar kağıdı korumasının çıkarılması zor olduğundan, işlem görmeyecek bileşenleri sıçramalardan koruyun - örneğin üzerlerini örterek -. Alt tabaka ve oda sıcaklığı + 5° C'nin altında uygulama yapmayın! Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.