Kiler rengi

Teknik bilgi sayfası

5L / Ürün no.116602008 / EAN 4016215103197



DIN 18363 standardına uygun, silikat bazlı beyaz mineral iç cephe boyası; özellikle bodrum katlarında kullanım için tasarlanmıştır. Koruyucu madde içermeyen, potasyum silikat bazlı bu boya, konforlu bir iç ortam iklimi sağlamak için uygundur. baufan Bodrum Boyası neredeyse kokusuzdur ve 2. sınıf örtücülük derecesi ile çok iyi bir örtme gücü sunar.

- Yüksek geçirgenlik
- mineral yüzeyler için
- bodrum ve garaj duvarları için idealdir

Uygulama alanı

DIN 18363 standardına uygun, bodrum katlarında kullanım için beyaz silikat iç cephe boyası. Kokusuz, koruyucu madde içermez, yüksek örtücülük, iyi iç mekan iklimi ve güçlü örtücülük.

Hazırlık

Sıva, beton veya duvar gibi tüm mineral yüzeyler ve mevcut, yük taşıyan silikat kaplamalar için. Yüzey temiz, kuru, sağlam ve toz, yağ veya gevşek parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Çok emici, zımparalanmış veya tebeşirlenmiş yüzeyler önceden baufan Silikat Sabitleyici ile astarlanmalıdır. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Alt tabakanın emiciliğine ve durumuna bağlı olarak bir ila iki kat tavsiye edilir. Astar maksimum %10 baufan Silikat Fiksatif ile seyreltilebilir. İlk kat boya kuruduktan sonra, son katı seyreltmeden uygulayın. Alt tabakanın emiciliğine ve oda iklimine bağlı olarak kuruma süresi yaklaşık 5 saattir; olumsuz koşullarda (örn. düşük sıcaklık veya yüksek nem) kuruma süresi daha uzun olabilir.

Tüketim

Kat başına yaklaşık 125 ml/m². Obje üzerinde deneme uygulaması yaparak kullanılacak tam miktarı belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

Teknik veri sayfasını dikkate alın. Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için işleme sıcaklığı +5 °C'nin altında olmamalıdır. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Uygulama ve kurutma sırasında tam havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve cilt ile temasından kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (camsız) takmanızı tavsiye ederiz. Cilt ile teması halinde bol su ile yıkayınız. Gözle teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın. Püskürtme işi için A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. Sıkıca kapalı ve serin, ancak donmadan saklayın. Parti no. baskıya bakınız.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.