



Spor sahalarının ve çimlerin hassas ve yüksek görünürlikte işaretlenmesi için son derece opak işaretleme konsantresi. Saf beyaz, çok ekonomik ve tüm standart işaretleme ekipmanları için uygundur. Çime iyi yapışma ve yüksek hava koşullarına dayanıklılık ile eşit, uzun ömürlü çizgiler sağlar. Futbol sahaları, antrenman ve oyun yüzeyleri için idealdir - verimli malzeme kullanımı ile profesyonel işaretleme için.

- Beyaz, çok opak işaretleme boyası
- spor sahalarının ve çimlerin geçici olarak işaretlenmesi için
- Tüm yaygın işaretleme cihazları için uygundur
- solvent içermez
- Hızlı kuruma
- yağmura dayanıklı
- Konsantre - su ile seyreltilebilir
- Çok ekonomik

### Uygulama alanı

Spor sahaları, doğal çim ve sert zeminler için çizgi işaretleme boyası. Kuru çim üzerinde çok iyi yapışma ve yağmurda bile net görünürlük.

### Hazırlık

Doğal çim yüzeyler, spor sahaları ve sert kortlar (tenis kortları) için. Püskürtme yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

### İşleme

Baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT'ı diğer renklerle karıştırmayın. Kullanmadan önce iyice karıştırın. İstenilen miktarda su ile dikkatlice karıştırın. baufan Sports Field Marking CONCENTRATE 5 parçaya kadar su ile seyreltilebilir. Su ne kadar az olursa rengin parlaklığı o kadar yüksek olur. Lütfen en uygun karışım oranını deneme işaretleme yaparak belirleyin. Uygulama, basınçlı püskürtme yöntemi kullanılarak uygun işaretleme ekipmanı ile gerçekleştirilir. Tortulaşma olabileceğinden, inceltilmiş ürün hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. Kullanımdan hemen sonra işaretleme arabasını/püskürtme memesini temiz su ile dikkatlice temizleyin (su berraklaşana kadar püskürtün). Karışım oranı: Tavsiye edilen: - İlk işaretleme: 1 : 3 - İkinci işaretleme: 1 : 5 Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 2-5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda buna karşılık gelen daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Gerekirse, uygun dispersiyon, katı ve renklendirme boyaları (solventsiz) ile maksimum %5'e kadar renklendirilebilir.

### Tüketim

kare başına seyreltilmemiş → yaklaşık 1,2 - 1,8 litre (10 cm genişlik için ampirik değerler) Tüketim için belirleyici olan zeminin durumu, karıştırma oranı ve kullanıcının çalışma yöntemidir.

### Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

### Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

### İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.