



Високопрозора біла захисна фарба з інтегрованим довготривалим плівковим захистом для надійного захисту від плісняви та грибків у приміщеннях. Ідеально підходить для фарбування стін і стель у кухнях, ванних кімнатах та інших вологих приміщеннях. Фарба легко наноситься за допомогою інтегрованого пензля і вражає своєю високою покривною здатністю, стійкістю до миття та рівним матовим покриттям - для постійної чистоти, гігієнічності та доглянутості приміщень.

- Тюбик з пензликом для нанесення
- з консервантом плівки для тривалого захисту лакофарбової плівки від ураження пліснявою
- Висока непрозорість
- стійкий до стирання
- для приміщень

Сфера застосування

Біла спеціальна фарба з плівковим захистом від плісняви. Високопрозора, наноситься безпосередньо з тюбика пензлем на внутрішні стіни та стелі.

Підготовка

Для таких основ, як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка, гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно зчеплені емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Стельові панелі з полістиролу та подібні поверхні. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, очищеною від пилу та жиру. Видалити з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deerp Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan. Поверхні, вже уражені пліснявою, перед нанесенням першого шару необхідно очистити засобом для видалення плісняви baufan Mould Remover.

Обробка

Видаліть наявну плісняву за допомогою засобу для видалення плісняви. Перед використанням добре струсіть тюбик і рівномірно нанесіть захисну фарбу на ділянку, яку потрібно відремонтувати. Якщо потрібно нанести другий шар, процес можна повторити після висихання першого шару. Після використання ретельно очистіть пензель водою. Час висихання: приблизно 6-8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно вбираюча основа); за несприятливих умов час висихання буде довшим.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 36 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: не нижче +5 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їжте, не пийте і не паліть під час роботи з фарбою. Дані, що

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

стосуються безпеки, наведені в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки доступні на нашому сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.