Клей для шпалер - звичайний

Технічний паспорт

125g / Пункт №.530110 / EAN 4002175028014



Для звичайних, світлих паперових шпалер. Недорогий клей для шпалер перевіреної якості. Легко змішується, забезпечує хорошу початкову адгезію і дозволяє наклеювати шпалери чисто і рівномірно. Надійна адгезійна міцність забезпечує надійну фіксацію та професійний результат для класичного дизайну стін.

- готовий до використання приблизно через 30 хвилин

Сфера застосування

Чудово підходить для наклеювання звичайних паперових шпалер.

Підготовка

Для оптимальної адгезії основа повинна бути сухою, міцною і не містити розділяючих речовин (жиру, пилу, олії для опалубки тощо). Видаліть старі шпалери, що погано тримаються, і фарбу, що відшарувалася, за допомогою засобу для зняття шпалер Baufan. Тріщини та дірки зашпаклювати шпаклівкою для внутрішніх робіт baufan. Сильно поглинаючі основи попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення baufan LF, ґрунтовкою для заміни шпалер baufan або звичайною пастою (суміш 1:65).

Обробка

Всипте звичайну пасту в холодну воду, інтенсивно перемішуючи, і продовжуйте перемішувати протягом короткого часу. Через 30 хвилин знову інтенсивно перемішайте, і клей готовий до використання. Рівномірно нанесіть клей на шпалери, згорніть їх і залиште для вбирання. Через відповідний час наклейте шпалери встик, як зазвичай. Дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер. Залишки клею негайно змийте водою. Пропорція нанесення: попередня клейка суміш: 1:65 = приблизно 8 літрів води = 50-60 м² Звичайні шпалери: 1:50 = приблизно 5-6 літрів води = 30-35 м² (6-7 рулонів)

Споживання

приблизно 200 мл/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура переробки: не менше + 5 °C для матеріалу та циркулюючого повітря Код відходів № 080410 (відходи клеїв та герметиків). Утилізувати тільки порожню тару для вторинної переробки. Висохлі залишки матеріалу можна утилізувати відповідно до коду відходів № 170904 (змішані будівельні відходи та відходи від знесення) або як побутові відходи.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.